

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Processo...: 23081.122755/2026-54 Pregão SRP 128 / 2026 Data da Emissão: 08/10/2026

Abertura: Dia: 27/10/2026 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Marcador recarregável para uso em quadro branco/vidro, primeira qualidade, cor azul, ponta redonda com 6 mm. A recarga deve ser possível de ser feita através do acoplamento de um cartucho plástico lacrado de reposição. Fornecer catálogo		Unidade	11,2500	300,00		
2	Marcador recarregável para uso em quadro branco/vidro, primeira qualidade, cor preta, ponta redonda com 6 mm. A recarga deve ser possível de ser feita através do acoplamento de um cartucho plástico lacrado de reposição. Fornecer catálogo		Unidade	11,2500	300,00		
3	Marcador recarregável para uso em quadro branco/vidro, primeira qualidade, cor vermelha, ponta redonda com 6 mm. A recarga deve ser possível de ser feita através do acoplamento de um cartucho plástico lacrado de reposição. Fornecer catálogo		Unidade	11,2500	150,00		
4	CONE DE SINALIZAÇÃO laranja com fitas refletivas. Deve ser semi flexível e possuir 75 cm de altura. A base deve ser em borracha, com dimensões próximas a 40 X 40 cm.		Unidade	88,5900	10,00		
5	BARREIRA PANTOGRÁFICA ou cerca sanfonada ou barreira expansível, para sinalização e proteção coletiva, funcionando como controle de fluxo provisório em eventos, áreas de estacionamento ou fechamento de acesso em determinada área. Deve ser fabricada em polietileno predominantemente amarelo e possuir réguas com faixas refletivas. A altura deve ser próxima a 100 cm e, na forma expandida, o comprimento deve ser de pelo menos 250 cm.		Unidade	463,0400	4,00		
6	Circulógrafo – Modelo D-2 (24 x 12,5 cm) – Marca de referência Trident		Unidade	85,5400	30,00		
7	Arquitetura sanitários – Modelo A-23 (17,5 13 cm) Escala 1:20/1:50 – Marca de referência Trident.		Unidade	93,8800	20,00		
8	Eletricidade – Modelo E-26 (20,5 10 cm) – Marca de referência Trident		Unidade	109,2700	20,00		
9	Conjunto esquadro acrílico borda reta modelos 2526 (26 cm) e 2626 (26cm). Marca de referência Trident.		Unidade	68,1300	60,00		
10	Escalímetro triangular – Modelo 7830/1 (320 x 25 mm) – Marca de referência Trident		Unidade	61,6000	30,00		
11	Transferidor – Modelo 8112 (12 cm) – Marca de referência Trident		Unidade	41,7800	20,00		
12	Régua Acrílico Transparente – Modelo 7140 (40 cm) – Marca de referência Trident		Unidade	27,8900	60,00		
13	Compasso balaustre – Modelo 9021 – Marca de referência Trident		Unidade	231,3900	20,00		

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
14	Embalagem metálica do tipo lata de aço cromado ou estanhado, vazia, com capacidade de 18 L, altura de 35 cm, com tampa e peso de 950 g. Cotar o valor da unidade.		Unidade	72,6000	30,00		
15	Embalagem metálica do tipo lata de aço cromado ou estanhado, vazia, com capacidade de 900 mL, altura de 12 cm, com tampa e peso de 120 g. Cotar o valor da caixa com 10 unidades.		Caixa	11,0200	100,00		
16	Embalagem metálica do tipo assadeira de alumínio, vazia, com capacidade de 7 L, altura de 8 cm, sem tampa e peso de 60 g. Cotar o valor da unidade.		Unidade	14,7800	100,00		
17	Embalagem metálica do tipo assadeira de alumínio, vazia, com capacidade de 250 mL, altura de 3,5 cm, sem tampa e peso de 5,5 cm. Cotar o valor da embalagem com 10 unidades.		Pacote	0,6600	100,00		
18	ADESIVO VINÍLICO FOSCO INSTALADO: : Arte de Alta resolução (mínimo de 1200 DPIs ou qualidade fotográfica. A arte será enviada no momento do empenho.		Metro Quadrado	37,5000	200,00		
Deverá possuir e atender: Critérios de Aceite e Qualidade: - Fidelidade de cores conforme arquivos enviados. - Ausência total de reflexos especulares que prejudiquem a leitura (teste de luz). O material não deve apresentar brilho ou verniz que cause reflexão de luz, visando garantir a legibilidade sob iluminação artificial e a qualidade fotográfica (antirreflexo). - Estabilidade da fixação do material (sem descolamento imediato). Escopo do Serviço de Aplicação (Mão de Obra) Local: - Aplicação in loco no endereço da exposição. - Preparação: Limpeza prévia da superfície de aplicação para garantir aderência. - Acabamento da Instalação: A aplicação deve ser isenta de bolhas, rugas, rasgos ou descolamentos nas pontas. - Casamento de Imagens: Em caso de painéis fracionados, as emendas devem ter sobreposição correta e encaixe milimétrico (casamento perfeito da imagem), tornando as junções imperceptíveis à distância de visualização padrão. - Remoção: Retirada de resíduos ou adesivos anteriores, se houver. Fornecimento e instalação de um sistema integrado de comunicação visual para a área de exposições, totalizando 200 m² de cobertura. O projeto visa transformar as superfícies físicas do local em painéis de alto impacto visual, utilizando impressão digital de alta definição sobre adesivo vinílico com acabamento fosco, garantindo a							

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	ambientação temática e a sinalização estratégica do evento.						
	A presente demanda será solicitada conforme necessidade dos contratantes e das exposições. Assim sendo, será solicitado a metragem e aplicação conforme cada exposição faz-se necessário.						
19	Silicone líquido lubrificante para esteiras. Densidade 200. Galão de 5 (cinco) litros. Anexar catálogo.		Galão	249,0500	4,00		
20	Luva de redução 75x50mm. Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 75 X 50 MM. PN: 80. Apresentar catálogo do produto ofertado.		Unidade	8,3200	10,00		
21	Tê de Redução Soldáve PN80 / DN75 X 50mm. Cor: Azul. Uso: Irrigação. Apresentar catálogo do produto ofertado.		Unidade	41,0400	10,00		
22	Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido , Diâmetro: 75 MM, Tipo: Engate Pvc , Aplicação: Irrigação , Características Adicionais: Ponta E Bolsa. Barra de 6 metros. PN80. Apresentar catálogo do produto ofertado.		Barra	89,5300	3,00		
23	Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido , Diâmetro: 50 MM, Tipo: Engate Pvc , Aplicação: Irrigação , Características Adicionais: Ponta E Bolsa. Barra de 6 metros. PN 80. Apresentar catálogo do produto ofertado.		Barra	75,5300	3,00		
24	ADAPTADOR SOLDÁVEL X ROSCA MACHO 50mm X 2POL - "Material: Pvc Rígido Tipo: Adaptador Tipo Fixação: Soldável X Rosca Macho Aplicação: Irrigação . Cor: Azul Características Adicionais: Pressão Nominal 80 Mca Bitola li: 50mm X 2 POL". Apresentar catálogo do produto ofertado.		Unidade	14,9700	5,00		
25	Mangueira Aspiração Material: Silicone , Tipo: Flutuante , Uso: Limpeza de piscina. Características Adicionais: Resitêcia À Brasão E Aos Raios Ultra Violetas , Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL. Apresentação: metro. Apresentar catálogo do produto ofertado.		Metro	10,1500	30,00		
26	Luva De Proteção Material: Nitrílica. Aplicação: Agentes Químicos , Tamanho: Grande , Modelo: Hipoalérgica , Tipo Uso: Reutilizável , Sem Talco. Apresentação: Par. Apresentar catálogo do produto ofertado.		Par	7,4600	20,00		
27	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL COM FILTRO TRUE RMS, CORRENTE CA 0-1000 A, TENSAO CA 0-750 V, TENSAO CC 0-1000 V, RESISTENCIA 0-40 MOHMS, PRECISAO 2%, CATEGORIA DE SEGURANCA CAT IV 600V, ALIMENTACAO POR BATERIA, CONFORME IEC-61010-1 E ISO 9001. Deve incluir: 1 Medidor + 2 Baterias AA + Manual do usuário + Terminais de teste	341329	Unidade	425,6500	15,00		
	Marca de Referência: Fluke						

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
28	Caneta de teste de polaridade 12/24V, finalidade de identificar polaridade negativa (-), polaridade positiva (+), entre outros, possui 3 leds amarelo, verde e vermelho utilizada em reparos. Material: Metal e Plástico Dimensões: Comprimento: 12,5cm x Largura: 1,5cm Peso: Aproximadamente 15g Voltagem: 12-250v (Bivolt) Marca de referência: Exbom	251315	Unidade	15,6200	20,00		
29	Conjunto de chaves Indicadas para a Abertura de Fechaduras tipo Yale, Multiponto e Automotivos. Jogo de 24 Chaves Micha para Chaveiros, indicados para abertura de fechaduras e cadeados. Conteúdo: -24 Chaves Michas Diversas. -1 Estojo de Couro Sintético. Características: -Cabo plástico. -Material das Chaves: Ferro. -Material do Estojo: Couro Sintético. Marca de referência: Lugatools		Conjunto	145,8100	15,00		
30	CONTROLADOR DE CÂMERA, TIPO CONTROLADOR MULTIFUNCIONAL DE CÂMERAS MÚLTIPLAS, MODELO IP PARA CÂMERA PTZ NDI, INTERFACE RS232/RS485 E IP (RJ45), PROTOCOLO VISCA, VISCA IP, PELCO P&D E ONVIF, CAPACIDADE DE CONTROLE ATÉ 10 CÂMERAS VIAIP, ALIMENTAÇÃO VIA POE OU FONTE DC 12V/5W Mínimo de câmeras controladas: 10 Knobs de controle: 4 Joystick: 2 eixos Zoom: Tecla de ""gangorra"" de ajuste tele-wide Botões: 17 Botões de silicone Foco: Auto/Manual/OPT Ajuste de velocidade PTZ: 7 níveis de ajuste Modelo de Referencia: NEOid PTZ Controller MINI		Unidade	2.603,5000	20,00		
31	KIT DE PEÇAS PARA CORTINA ROLÔ 32MM COM CORRENTE DE 2,5 METROS; COMPATÍVEL COM TUBOS DE DIÂMETRO EXTERNO DE 32MM E INTERNO DE 28MM;		Kit	79,4100	30,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
32	Marca de referência: Ação Decor Persianas Telefone IP sem fio TIPO I Com suporte para configurar no mínimo 5 contas SIP; Que possua Sistema DECT, com frequência 1880 ~ 1900 MHz (Europa), 1920 ~ 1930 MHz (Estados Uni-dos), 1910 ~ 1920 MHz (Brasil); Que possibilite conexão com a base de 300m outdoors e 50m indoors; Que possua 1 porta Ethernet padrão RJ45 10/100Mbps; Com Tela LCD; Com suporte aos codecs G.711 with Annex I (PLC) and Annex II (VAD/CNG), G.723.1, G.726-32 AAL2, G.729A/B, iLBC; Com funções: REDIAL, FLASH E MUTE; Com tempo (mínimo) de bateria de 9 horas em conversação e 70 horas em standby; Com bateria em formato de pilhas recarregáveis (Ni-MH(AAA x2) Interface PC: 10/100 BASE-T 1 x RJ45 Codec: G.711A/U, G.726, G.729, G.722 (wideband) Fonte de alimentação: Entrada 100 a 240 Vac ; 50-60 Hz / Saída 7 V, 500 mA Potência de consumo máximo 1,5 W Dimensões (L x A x P) Base: 148 x 84 x 96 mm Fone: 50 x 154 x 34 mm Temperatura de operação: 0 °C a 45 °C Bateria: 2,4 Vdc – 600 mAh	264001	Unidade	825,4800	30,00		
33	Marca de referência: Intelbras Tip 1001D TOMADA INTELIGENTE WI-FI MODELO TAPO P110(BR); COMPATÍVEL COM PADRÕES DE ENERGIA DE 100-240 V ~ 50/60Hz; CONSUMO DE ENERGIA EM OPERAÇÃO: 1,64 W; CONSUMO EM MODO STANDBY: 0,64 W; SUPORTA CARGA MÁXIMA DE 2400 W (10A); PERMITE MONITORAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EM TEMPO REAL; CONTROLE REMOTO VIA APLICATIVO; PADRÃO NACIONAL DE TOMADAS (NBR 14136)		Unidade	64,4600	30,00		
34	Marca de referência: TP-Llink Fita Dupla Face Extra Forte VHB 19mm x 20m Tipo: fita adesiva dupla face de alta performance Material: espuma acrílica de alta resistência Dimensões: 19mm (largura) x 20m (comprimento) Espessura: entre 1mm e 2mm Cor: cinza ou transparente Adesivo: acrílico de alto desempenho, com resistência térmica e química Resistência térmica: suporta temperaturas de -40°C a +150°C Resistência a raios UV: não degrada com a exposição prolongada ao sol Aderência: alta fixação em superfícies lisas, rugosas e irregulares, como metais, vidros, plásticos, acrílicos, madeiras e superfícies pintadas Capacidade de carga: suporta peso de até 4 kg por centímetro		Unidade	108,9200	10,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	quadrado de área adesiva Flexibilidade: adaptável a diferentes contornos e superfícies irregulares Marca/Modelo de Referência: Fita 3M Dupla Face VHB 4910 19mm x 20mm						
35	Cuba gourmet quadrada em aço inoxidável 304, com dimensões aproximadas de 68 x 45 x 23 cm. Produto resistente à corrosão, de fácil higienização e apropriado para contato com alimentos, fabricado com espessura aproximada de 1,0 mm na cuba interna e estrutura reforçada. Produto com válvula centralizada de 4 1/2", compatível com instalação de triturador de resíduos, podendo ser instalado por embutir ou sobrepor. Acompanha acessórios compatíveis, incluindo válvula de escoamento, sifão, escorredor/cesto em aço inox e dispenser para detergente com capacidade aproximada de 500 mL. Referência: Cuba gourmet aço inox 304 Stillus Home ou equivalente técnico de mesma qualidade e especificação.		Unidade	835,9900	1,00		
36	Cuba industrial em aço inoxidável 304, com dimensões internas aproximadas de 50 x 40 x 20 cm, indicada para cozinhas industriais e áreas de preparo de alimentos. Produto fabricado em monobloco sem soldagem, com acabamento polido, resistente à corrosão, de fácil higienização e apropriado para contato com alimentos. Modelo próprio para instalação de embutir ou sobrepor. Produto acompanhado de válvula e sifão compatíveis.		Unidade	321,1100	1,00		
37	Refil/vela para purificador de água modelo Acqua Bella, compatível com filtro modelo 7411016. Elemento filtrante com sistema de filtração em 3 etapas, composto por carvão ativado e polipropileno, destinado à retenção de partículas e redução de odores, sabores e cloro da água. Produto com eficiência de remoção de bactérias e cloro de até 99%, apropriado para uso em sistemas de purificação de água para consumo. Referência: Refil RV-01 Lorenzetti ou equivalente técnico compatível de mesma qualidade e especificação.		Unidade	40,6500	2,00		
38	Cartucho Toner Impressora Cartucho de tinta original ou compatível, para uso em impressoras a jato de tinta. Cor: preta e colorida, compatível com os modelos hp laserjet 1015. Garantia de impressão com qualidade e rendimento conforme especificação do fabricante.		Unidade	80,3800	10,00		
39	Placa de Acrílico Para Banheiros Placa de sinalização para banheiro confeccionada em material acrílico ou similar, com acabamento translúcido e alta resistência, contendo pictograma padronizado de identificação de sanitário e a sigla "WC" em destaque. As dimensões da placa devem respeitar medidas mínimas de 10 cm de largura por 15 cm de altura e máximas de 20 cm por 30 cm, garantindo boa visibilidade e legibilidade em ambientes públicos. O fornecimento deve atender às normas da ABNT, especialmente a NBR 9050, que trata da acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, sendo obrigatória a aplicação da norma para		Unidade	41,7600	50,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	sinalizações voltadas a banheiros acessíveis (PNE). A fixação da placa poderá ser realizada por meio de parafusos com buchas, sendo obrigatória a entrega dos materiais de fixação junto às placas. Os tipos de placas fornecidos incluem sinalizações para banheiro masculino, feminino e PNE, sendo o modelo específico indicado no momento do empenho. A sinalização é adequada para uso em espaços institucionais, com design moderno e de fácil identificação.						
40	Placa de acrílico para porta Placa em acrílico transparente com suporte tipo porta-folha, ideal para sinalização de ambientes internos, como corredores, salas, áreas administrativas e informativas. Possui formato retangular, com abertura superior semicircular que permite a inserção e substituição de folhas de papel de forma prática e rápida. As dimensões da placa devem ser compatíveis com folhas A4 (21 cm x 29,7 cm) como padrão, podendo variar conforme demanda específica, respeitando medidas mínimas de 15 cm x 21 cm e máximas de 25 cm x 35 cm. A fixação pode ser feita por meio de fita dupla face de alta aderência ou parafusos com buchas, sendo obrigatório o fornecimento dos materiais de fixação juntamente com as placas. Observar aspectos de ergonomia visual e sinalização indicativa conforme diretrizes da NBR 9050, quando aplicável ao contexto acessível. O modelo é indicado para aplicações internas e deve ser resistente a riscos e de fácil higienização, oferecendo solução prática e elegante para a exposição de informações temporárias ou permanentes.		Unidade	104,3900	100,00		
41	REF (CTI2386) Estilete Largo - 18mm Dispositivo para travar a lâmina Estrutura interna de metal Compartimento para guardar lâminas extras Empunhadura emborrachada Lâmina em aço especial temperado Corpo injetado Medidas aproximadas (C x A x L) 155 mm x 48,5 mm x 22 mm Acessórios inclusos: 2 lâminas extras Marca/Modelo de Referência: Tramontina-43390/302 Pedido mínimo por nota de empenho: 10 unidades.		Unidade	18,6100	50,00		
42	REF (CTI2398) Secador de roupas/varal de chão dobrável com abas Abas (extensões laterais) dobráveis Confeccionado em alumínio Capacidade para suportar até 16kg Medidas mínimas aberto (CxLxA): 1,43cm x 49cm x 90cm. Medidas mínimas fechado (CxLxA): 1,08cm x 50,40 x 5,70cm. Peso máximo do produto: 1,6 kg.		Unidade	181,4200	6,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
43	REF (CTI2408) Dispenser de parede para copos descartáveis Compatível com copos descartáveis de 180 a 200 ml Capacidade para até 100 copos descartáveis Confeccionado em plástico ABS e tubo confeccionado em PVC semirrígido Com sistema do tipo "poupa copo" que dispensa um copo por vez: colocando-se os copos dentro do tubo transparente na posição "boca" para baixo, libera o copo mediante aperto suave da tecla Acessórios inclusos: kit de fixação (parafusos e buchas).		Unidade	82,3100	50,00	_____	_____
44	REF (CTI2422) Tesoura Corta Vergalhão 36 polegadas Confeccionada em aço carbono e indicada para cortar vergalhões e ferro para construção Com mecanismo de alavanca dupla para facilitar o corte Empunhadura emborrachada Medida: 36" - 900mm Dureza das lâminas: 58-60HRc Garantia mínima de 3 meses Marca/Modelo de Referência: MTX-785559		Unidade	244,0600	2,00	_____	_____
45	REF (CTI2440) Chapa/placa de acrílico rígido, virgem - Branca, Preta ou Transparente Espessura: 3mm Dimensões: 200cm x 100cm Devem ser entregues com película de proteção para evitar danos no transporte As chapas transparentes deve permitir a passagem da luz no sentido do comprimento da chapa Cores: branca, preta ou transparente/incolor (cristal) A cor de cada placa será definida na emissão do empenho.		Unidade	496,2400	20,00	_____	_____
46	REF (CTI2444) Chapa/placa de acrílico rígido, virgem - Cores Variadas Espessura: 3mm Dimensões: 200cm x 100cm Devem ser entregues com película de proteção para evitar danos no transporte Cores: azul, verde, amarelo ou vermelho. A cor de cada placa será definida na emissão do empenho.		Unidade	816,3300	20,00	_____	_____
47	REF (CTI2427) Disco de Corte 4-1/2" Aplicação: corte de metal, inox, pedra, mármore, plástico Formato do disco: Plano Diâmetro do furo: 7/8" - 22,22mm Diâmetro externo: 4-1/2" - 115mm Espessura: 3/64" - 1,19mm Rotação suportada: até 13.300 rpm		Unidade	6,1200	1.000,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Confeccionado em óxido de alumínio, com 2 telas de reforço Marca/Modelo de Referência: Stanley/STA8070 Pedido mínimo por nota de empenho: 25 unidades						
48	REF (CTI2429) Arame para Solda MIG 1.0mm ER70S-6 - Bobina com 15Kg Espessura: 1.0mm Composição: Arame Cobreado de Manganês e Silício Indicado para Solda MIG Aplicação: Aço Carbono em Geral Fabricado em conformidade com a norma AWS ER70S-6 Forma de entrega: Bobina com, no mínimo, 15kg de arame.		Bobina	247,5500	20,00	_____	_____
49	REF (CTI2430) Arame para Solda MIG 0.8mm ER70S-6 - Bobina com 15Kg Espessura: 0.8mm Composição: Arame Cobreado de Manganês e Silício Indicado para Solda MIG Aplicação: Aço Carbono em Geral Fabricado em conformidade com a norma AWS ER70S-6 Forma de entrega: Bobina com, no mínimo, 15kg de arame.		Bobina	246,3700	20,00	_____	_____
50	REF (CTI2431) Arame para Solda MIG 1.2mm ER70S-6 - Bobina com 15Kg Espessura: 1.2mm Composição: Arame Cobreado de Manganês e Silício Indicado para Solda MIG Aplicação: Aço Carbono em Geral Fabricado em conformidade com a norma AWS ER70S-6 Forma de entrega: Bobina com, no mínimo, 15kg de arame.		Bobina	244,1600	20,00	_____	_____
51	REF (CTI2437) Penetrador de Diamante para dureza Rockwell Compatível com durômetro Rockwell de bancada DIGIMESS modelo 400.005 Material: diamante lapidado Ângulo do penetrador: 120° Raio da ponta: 0,2 mm Encaixe da haste: 6,35 mm (1/4") Fixação da haste por parafuso		Unidade	1.217,4600	5,00	_____	_____
52	REF (CTI2446) Suporte Vertical para Micro Retíficas Transforma a micro retífica em uma furadeira de bancada Com eixo flexível Coluna de perfuração com uma profundidade máxima de perfuração de 5 cm com um porta-ferramentas Estrutura que permite furos perpendiculares ou em ângulos de até 90°, com ajuste feito através do eixo flexível		Unidade	482,9200	8,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Base de metal resistente com 4 fixações Compatível com micro retíficas da Dremel 300, 395, 3000, 400, 4000 e 8220 Acessórios inclusos: chave de aperto e manual de instruções.						
53	Nível de cantoneira portátil com uma bolha circular, de corpo metálico (ferro ou alumínio) em formato de chanfro que permite ao operador acoplá-lo embalizas e miras topográficas para posicioná-las na posição vertical sobre piquetes ou alinhamentos durante levantamentos topográficos, dotado de 3 parafusos de aferição da bolha para garantir verticalização precisa.		Unidade	89,3900	36,00		
54	Etiquetas ou placas para identificar plantas, de plástico, na cor branca, com aproximadamente 5 cm de largura, 3,6 cm de comprimento (dimensões área para escrita) e 20 cm de altura total.	390551	Unidade	1,3000	1.000,00		
55	Papel Para Impressão Formatado Tipo: Offset, Tamanho (C X L): 960 X 660 MM, Gramatura: 180 G/M2, Cor: Branco. Pacote de 500 folhas.		Pacote	650,0000	10,00		
56	Espelho Material: Acrílico, Formato: Retangular, Comprimento: 120 CM, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Montessori, Inquebrável E A Prova De Estilhaços		Unidade	218,2500	5,00		
57	Letreiro em PVC expandido premium 10mm ou aço galvanizado, com pintura automotiva e corte eletrônico, em cores conforme identidade visual da UFSM. Brasão da UFSM-PM com monograma, tamanho aproximado de 200cm x 95cm. Entrega em Palmeira das Missões. Deve ser instalado ou enviado acompanhando kit para instalação com gabarito, parafusos e buchas, fitas dupla face se necessários e manual.		Unidade	4.053,0100	2,00		
58	Letreiro em PVC expandido premium 10mm ou aço galvanizado, com pintura automotiva e corte eletrônico, em cores conforme identidade visual da UFSM. Layout: Brasão da UFSM, redondo, tamanho aproximado de 120cm de diametro. Entrega em Palmeira das Missões. Deve ser instalado ou enviado acompanhando kit para instalação com gabarito, parafusos e buchas, fitas dupla face se necessários e manual.		Unidade	3.973,0100	2,00		
59	Placas de sinalização própria para ambiente externo, confeccionadas em alumínio ACM 3mm com resistência a sol e chuva. Com até 3 cores. Acompanha fita dupla face de alta fixação ou quatro furos nas pontas. O layout será informado pela instituição no momento do empenho, respeitando o tamanho máximo de 35cm x 60cm.		Unidade	34,0000	15,00		
60	Fita antiderrapante preta para pisos, previne acidentes e escorregões. Própria para alto tráfego de pessoas, para utilização em superfícies lisas (escadas, rampas, corredores) em ambientes externos ou internos. Com adesivo de alta fixação sensível a pressão, para fácil aplicação. Resistente a água. Com faixa fosforescente. Rolo de		Rolo	97,7000	15,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	20 metros de comprimento ou maior, e largura de 50mm.						

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura