UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Processo..: 23081.126571/2026-63 Pregão SRP 206 / 2026 Data da Emissão: 27/10/2026

Abertura: Dia: 12/11/2026 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Carrinho de serviço geral (ou de armazém), com 2 rodas, dobrável. Com capacidade mínima de 200Kg, estrutura em aço carbono, modelo dobrável ou desmontável, com rodas maciças de, no mínimo, 9 polegadas, aro em chapa de aço 1,52mm, diâmetro do eixo 7/8", com acabamento com pintura anicorrosiva. Garantia mínima de 1 ano. Entregar montado. Apresentar catálogo.		Unidade	481,9000	2,00	_____	_____
2	Carrinho de serviço geral (ou de armazém), com 2 rodas. Com capacidade mínima de 200Kg, estrutura metálica reforçada, com rodas maciças, produzido em aço. Garantia mínima de 1 ano. Entregar montado. Apresentar catálogo.		Unidade	358,2700	2,00	_____	_____
3	Carrinho plataforma, com capacidade mínima de 500Kg, com base em aço carbono SAE1020 com reforço estrutural, com chapa base de, no mínimo 1.5mm de espessura, com 4 rodas de, no mínimo 6 polegadas, sendo 2 fixas e 2 giratórias, de poliuretano maciço, tipo raiada 6x2. As rodas devem possuir rolamento de esferas, serem largas e reforçadas, para uso de cargas pesadas. Dimensões devem ser de, aproximadamente: 1,2m de comprimento; 0,60 m de largura e 1,00 m de altura. Garantia mínima de 1 ano. Entregar montado. Apresentar catálogo.		Unidade	1.698,0000	2,00	_____	_____
4	Paleteira manual, estrutura em aço carbono, com capacidade de carga mínima de 2.500kg, garfo padrão 680mm, elevação máxima 200mm, com sistema hidráulico manual e rodas de nylon ou poliuretano. Garantia mínima de 1 ano. Entregar montada. Apresentar catálogo.		Unidade	1.950,0000	1,00	_____	_____
5	Parafusadeira e furadeira com fonte de carregamento bivolt, automática. Tensão mínima de 12V, potência mínima de 30Nm, carga mínima da bateria de 1,3Ah, bateria de íons de lítio com mandril de aperto rápido de 3/8’ e com velocidade variável e reversível. Deve acompanhar, no mínimo: maleta, 2 baterias de 12 v, carregador, acessórios [6 brocas de aço rápido (de 1,5mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm e 6mm), 6 bits (2 fendas- 1 de 5mm e 1 de 6mm; 2 phillips- PH1 e PH2; e 2 pozidrive-PZ1 e PZ2), e 1 soquete magnético com encaixe de 1/4"]. De atender as seguintes normas: ABNT NBR IEC 60745-1, ABNT NBR IEC 60745-2-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-2. Garantia mínima de 1 ano. Apresentar catálogo.		Unidade	397,2700	1,00	_____	_____
6	OUTROS EQUIPAMENTOS HID. E ELÉTRICOS - Acionador de torneira elétrico por pedal. Hidro Válvula desenvolvida para torneira com acoplamento flexível, acionamentopor pedal; tensão Elétrica: 220V ou bivolt; Garantia: 06 meses.*Não inclui torneira.		Unidade	376,9100	10,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7	DESTILADOR DE ÀGUA - Equipamento para destilação de água para uso em autoclaves de esterilização a vapor, elimina minerais, metais pesados, toxinas ou qualquer outro contaminante. COM filtro de carvão incluído; Capacidade 4 litros; volume destilado de 1 litro por hora; Potência de trabalho: 750W; Tensão de alimentação: 220 V ou bivolt; Garantia de 1 ano pelo fabricante.		Unidade	1.210,2500	2,00	_____	_____
8	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO - Fotopolimerizador SEM FIO, à bateria, com alta potência de 1700 mW/cm² para otopolimerização de resinas compostas, ionômeros e adesivos. Temporizador: 5, 10 e 20 segundos. Com bip sonoro. Bivolt automático 100V-240V. Corpo da caneta constituído em ABS. Peça de mão anatômica. Radiômetro interno automático de controle eletronico da potência de luz. Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134ºC e com giro de 360º. Garantia de 1 ano (contra defeitos de fabricação) e Registro ANVISA.		Unidade	1.928,9400	6,00	_____	_____
9	Microscópio Óptico Binocular. Deve atender as seguintes especificações mínimas: estativa mecânica à direita, desenho ergonômico que garante uma correta postura ao usuário; Sistema prismático de vidro óptico; Luz transmitida com sistema ótico de correção infinita (ICS), que produzem imagens com total nitidez em todo campo visual da amostra; Tubo binocular reversível, com inclinação de 30º graus e rotação de 360º; Par de ocular de 10x, de campo amplo, mínimo de 20mm; 04 (quatro) objetivas - Reverso; Conjunto de objetivas Planacromáticas com aumentos de: Objetiva planacromática de 4x/0,10; Objetiva planacromática de 10x/0,25; Objetiva planacromática de 40x/0,65 retrátil; Objetiva planacromática de 100x/1,25 (imersão á óleo) e retrátil; Focalização macrométrica e micrométrica, bilateral; Platina mecânica 75x30 com acionamento a direita e porta objeto; Sistema de macro e micrométrico e charriot por esferas e engrenagens metálicas, com movimento xy graduado e limitador do movimento Z, evitando quebra de lâminas; Condensador fixo tipo Abbe N.A. 0.9/1.25 Iluminação por LED de no mínimo 5W, com ajuste de intensidade luminosa; Fonte 100...240VAC/ 50...60Hz/30VA com adaptação específica para cada país (Bivolt-automático); Tratamento antifungo nas oculares, tubo e objetivas; Acompanhar capa protetora Frasco de 5 ml de óleo de imersão Filtro colorido azul. Assistência técnica local ou região (RS) comprovada. Voltagem automática.		Unidade	2.290,0000	30,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: _____/_____/_____

Assinatura