HISTÓRICO DAS COMPRAS DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO

		Quantidades adquiridas				
Nº item	**Descritivo**	2022	2023	2024	2025	**Previsão 2026/2027**
1	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 9.000 a 10.000 BTU/h, ciclo reverso (quente/frio), tipo janela. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe ´C´. Manual de instruções em português. Garan	0	2	2	0	10
2	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 9.000 BTU/h, inverter, ciclo reverso (quente/frio), tipo split hi-wall, controle remoto. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe ´A´. Manual de instr	4	16	18	6	40
3	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/h, inverter, ciclo reverso (quente/frio), tipo split hi-wall, controle remoto. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe ´A´. Manual de inst	10	68	Item cancelado	47	120
4	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/h, inverter, ciclo reverso (quente/frio), tipo split hi-wall, controle remoto. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe ´A´. Manual de inst	15	110	44	49	120
5	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 22.000 a 24000 BTU/h, inverter, ciclo reverso (quente/frio), tipo split hi-wall, controle remoto. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe ´A´. Manual	10	56	38	53	100
6	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 27.000 a 30.000 BTU/h, inverter, ciclo reverso (quente/frio), tipo split hi-wall, controle remoto. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínimo classe	9	11	8	24	50
7	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 32.000 a 36.000 BTU/h, inverter, ciclo reverso (quente/frio), tipo split piso/teto, controle remoto sem fio. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no míni		9	1	10	20
8	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 45.000 a 48.000 BTU/h, inverter, ciclo reverso (quente/frio), tipo split piso/teto, controle remoto sem fio. Alimentação 380V, trifásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínim	4	4	2	1	10
9	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 15.000 a 18.000 BTU/h, inverter, ciclo reverso (quente/frio), tipo split cassete, controle remoto sem fio. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínimo	0	2	2	0	10
10	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 22.000 a 24.000 BTU/h, inverter, ciclo reverso (quente/frio), tipo split cassete, controle remoto sem fio. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínimo	0	4	5	3	10
11	Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 32.000 a 36.000 BTU/h, inverter, ciclo reverso (quente/frio), tipo split cassete, controle remoto sem fio. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínimo		18	0	2	40

12	Ventilador de coluna, diâmetro de 40cm, tipo turbo, com 6 pás de polipropileno, grade de proteção, controle de, no mínimo, 3 velocidades, altura regulável, cor preta. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Manual de instruções em português. Garantia mínima d	37	3	13	1	25
13	Ventilador de teto, diâmetro aproximado de 960 mm, com 3 ou mais pás de polipropileno (cor branca) ou aço pintado na cor branca, controle de sentido de rotação (ventilação e exaustão), potência mínima de 130W, vazão mínima de 1,75m³/s, cor branca. Aliment	8	Não foi licitado	0	10	10
14	Climatizador de ar profissional com as seguintes características: - 4 funções (ventilação, resfriamento, umidificação e filtragem); - Equipamento portátil sobre 4 rodas; - Grade com oscilação automática; - Potência mínima de 210 watts; - Reservatório	não foi licitado	Não foi licitado	1	0	10
15	Exaustor Industrial Axial de 50 cm Exaustor industrial axial com as seguintes características: Diâmetro de 50 cm; - Motor monofásico, 220V, 4, 6 ou 8 pólos; - Comprimento máximo de 320 mm; - Vazão mínima de 70 m³/min;	não foi licitado	não foi licitado	não foi licitado	não foi licitado	10
16	Exaustor Industrial Axial de 30 cm Exaustor industrial axial com as seguintes características: - Diâmetro de 30 cm; - Motor monofásico, 220V, 4, 6 ou 8 polos; - Comprimento máximo de 300 mm; - Vazão mínima de 17 m³/min;	não foi licitado	não foi licitado	não foi licitado	não foi licitado	10
17	Cortina de Ar de 90 cm Cortina de ar com controle remoto, comprimento de 90cm, potência mínima de 140 W. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz.	não foi licitado	não foi licitado	não foi licitado	não foi licitado	10