

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
Aquisição De Materiais De Construção, Materiais Hidráulicos, Elétricos, Ferramentas E Demais Materiais.

Órgão Requisitante: SAMA E - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO/SC	
Setor Requisitante: DIREÇÃO SAMA E	
Responsável pela Demanda: Odair Feller	Matrícula: 153
E-mail: contabilidade@samaenovatrento.com.br	Telefone: (48) 3267-0380

1. Objeto/ Descrição da solução

Aquisição de materiais de construção, hidráulicos, elétricos, ferramentas e materiais diversos, destinados à manutenção preventiva e corretiva das instalações, redes, equipamentos e estruturas utilizadas pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMA E.

2. Quantidades estimadas

As quantidades estimadas dos materiais a serem adquiridos foram definidas conforme a demanda prevista para manutenção, conservação e atendimento das necessidades operacionais do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMA E, estando os itens e respectivas quantidades apresentados na tabela abaixo.

	Unid.	Descrição	Quant.
01	Unid.	Adesivo para PVC, com Pincel, 175g	300
02	Unid.	Adesivo Selante PU 40, Tubo 400g	15
03	Kg	Arame Galvanizado nº14	20
04	Kg	Arame Recozido nº18	20
05	Unid.	Barra de aço CA-50, diâmetro 10,0 mm (3/8"), comprimento 12m, conforme ABNT NBR 7480	20
06	Unid.	Barra de aço CA-50, diâmetro 6,3 mm (1/4"), comprimento 12 m, conforme ABNT NBR 7480	20
07	Unid.	Barra de aço CA-50, diâmetro 8,0 mm (5/16"), comprimento 12 m, conforme ABNT NBR 7480	20
08	Unid.	Barra de aço CA-60, diâmetro 4,2 mm, comprimento 12m, conforme ABNT NBR 7480	20
09	Unid.	Bloco de Concreto 14x19x39cm	800
10	Par	Botina de Segurança com Elástico, Tamanhos Variados (tamanhos serão especificados na ordem de compra)	50
11	Unid.	Bucha Plástica para Alvenaria, 7 mm	50
12	Unid.	Bucha Plástica para Alvenaria, 8 mm	50
13	Unid.	Bucha Plástica para Alvenaria, 10 mm	50
14	Unid.	Bucha Plástica para Alvenaria 5 mm (Padrão S-5)	50
15	Unid.	Bucha Plástica para Alvenaria 6 mm (Padrão S-6)	50
16	Unid.	Bucha Plástica para Alvenaria 8 mm (Padrão S-8)	50
17	Metro	Cabo Flexível 2,5 mm², 750 V, (cores: azul, preto e verde) conforme ABNT NBR NM 247-3, rolo com 100 metros	300
18	Metro	Cabo Flexível 4,0 mm², 750 V, (cores: azul, preto e verde) conforme ABNT NBR NM 247-3, rolo com 100 metros	300

19	Metro	Cabo Flexível 6 mm², 750 V, (cores: azul e preto) conforme ABNT NBR NM 247-3, rolo com 100 metros	200
20	Metro	Cabo Flexível HEPR 10 mm², 0,6/1 kV, cor azul, condutor de cobre, conforme ABNT NBR 7286, rolo com 100 metros	100
21	Metro	Cabo Multiplexado 2x10 mm², 0,6/1 kV, Padrão Monofásico, conforme ABNT NBR 8182	50
22	Metro	Cabo Multiplexado 2x16 mm², 0,6/1 kV, Padrão Monofásico, conforme ABNT NBR 8182	50
23	Unid.	Cabo para enxada, oval, em madeira, com 1,50 m de comprimento	10
24	Unid.	Cabo para machado/ enxadão, em madeira, com 1,20 m de comprimento	10
25	Unid.	Cabo para pá de juntar, em madeira, com 1,20 m de comprimento	10
26	Unid.	Cabo para picareta, em madeira, com 0,95 m de comprimento	05
27	Metro	Cabo PP 2x1,5 mm², 750 V, preto, conforme ABNT NBR NM 247-5	50
28	Metro	Cabo PP 2x2,5 mm², 750 V, preto, conforme ABNT NBR NM 247-5	200
29	Unid.	Cadeado 30 mm, com 2 chaves	10
30	Unid.	Cadeado 35 mm, com 2 chaves	10
31	Unid.	Cadeado 50 mm, com 2 chaves	10
32	Unid.	Cal hidratada, saco de 20 kg	50
33	Unid.	Cal para pintura, cor branca, embalagem de 8 kg	50
34	Unid.	Câmara de ar para pneu de carrinho de mão	05
35	Kg.	Prego De Aço Polido Com Cabeça Dupla, Para Uso Em Fôrmas De Concreto, Na Medida 17x27	20
36	Unid.	Vassoura Tipo Gari Reforçada Cepa Plástica, Dimensões 40 X 6 X 10,5 Cm, Cabo: 1,40 M X 28mm, Cerdas De Pet Ø 0,80 Mm.	10
37	Unid.	Carrinho de mão extraforte, caçamba metálica reforçada 65 L, chapa de aço mínima 0,90 mm (chapa 20), pneu com câmara, conforme ABNT NBR 16269.	05
38	Unid.	Chapa de madeirite 2,20 x 1,10 m, espessura de 9 mm	15
39	Unid.	Cimento - 50kg	100
40	Unid.	Conector Haste Terra Cunha Aterramento 5/8-35	05
41	Unid.	Curva curta 90° de PVC para esgoto, 100 mm	20
42	Unid.	Curva curta 90° de PVC para esgoto, 50 mm	20
43	Unid.	Curva curta 90° de PVC para esgoto, 75 mm	20
44	Unid.	Curva de PVC 90° para água, 50 mm, conforme ABNT NBR 5648	20
45	Unid.	Disco diamantado de alta produção, diâmetro 300 mm, furo 25,4 mm, segmento diamantado de alta resistência, conforme ABNT NBR 16197	08
46	Unid.	Disco de Corte para Ferro 4.1/2	100
47	Unid.	Disjuntor Trifásico DIN 16 A, conforme ABNT NBR NM 60898	05
48	Unid.	Disjuntor Trifásico DIN 20 A, conforme ABNT NBR NM 60898	05
49	Unid.	Disjuntor Trifásico DIN 25 A, conforme ABNT NBR NM 60898	05
50	Unid.	Disjuntor Trifásico DIN 32 A, conforme ABNT NBR NM 60898	05
51	Unid.	Disjuntor Trifásico DIN 50 A, conforme ABNT NBR NM 60898	05

52	Unid.	Disjuntor Unipolar DIN 10 A, conforme ABNT NBR IEC 60947-2	05
53	Unid.	Disjuntor Unipolar DIN 32 A, conforme ABNT NBR IEC 60947-2	05
54	Unid.	Disjuntor Unipolar DIN 40 A, conforme ABNT NBR IEC 60947-2	05
55	Unid.	Disjuntor unipolar DIN 50 A, conforme ABNT NBR IEC 60947-2	05
56	Unid.	Enxada larga, em aço carbono temperado, tamanho 2,5, largura aproximada de 29,5 cm, com cabo de madeira de comprimento mínimo de 1,45 m	15
57	Unid.	Enxadão, em aço carbono temperado, espessura mínima de 2,5 mm, largura mínima da lâmina de 10 cm, comprimento mínimo da lâmina de 30 cm, olho redondo, com cabo de madeira de comprimento mínimo de 1,50 m	10
58	Unid.	Escova de aço, 4 fileiras, com cabo de madeira	05
59	Unid.	Extensão elétrica, 50 m, cabo flexível 2x2,5 mm ² , 2P+T, plugue e tomada 20 A, 250 V, conforme ABNT NBR 14136	05
60	Unid.	Facão, lâmina de 18", em aço carbono temperado, espessura mínima de 2,0 mm, comprimento total mínimo de 50 cm, com cabo resistente	03
61	Unid.	Fechadura para porta externa, em aço inoxidável, acabamento inox, maçaneta tipo alavanca, completa, com cilindro e mínimo de 02 (duas) chaves	05
62	Metro	Fio paralelo 2 x 1,5 mm ² para extensão, isolamento em PVC, conforme ABNT NBR NM 247-3	100
63	Unid.	Fita de sinalização zebrada, plástica, 70 mm x 200 metros	20
64	Unid.	Fixador para pintura à base de cal, 150 ml	15
65	Unid.	Foice roçadeira, lâmina em aço carbono temperado, espessura mínima de 2,4 mm, com cabo de madeira de comprimento mínimo de 1,10 m	05
66	Unid.	Joelho de PVC 45°, para esgoto, DN 40mm, conforme ABNT NBR 5688	15
67	Unid.	Joelho de PVC 45°, para esgoto, DN 150mm, conforme ABNT NBR 5688	15
68	Unid.	Joelho de PVC 90°, para esgoto, DN 40mm, conforme ABNT NBR 5688	15
69	Unid.	Joelho de PVC 90°, para esgoto, DN 50mm, conforme ABNT NBR 5688	15
70	Unid.	Joelho de PVC 90°, para esgoto, DN 75 mm, conforme ABNT NBR 5688	15
71	Unid.	Joelho de PVC 90°, para esgoto, DN 100 mm, conforme ABNT NBR 5688	15
72	Unid.	Joelho de PVC soldável 45°, para água fria, DN 20 mm, conforme ABNT NBR 5648	50
73	Unid.	Joelho de PVC soldável 45°, para água fria, DN 25 mm, conforme ABNT NBR 5648	50

74	Unid.	Joelho de PVC soldável 90°, para água fria, DN 50 mm, conforme ABNT NBR 5648	50
75	Unid.	LANTERNA LED RECARREGÁVEL: lanterna portátil com tecnologia LED, fluxo luminoso mínimo de 500 lúmens, equipada com bateria interna recarregável de íon de lítio, com capacidade mínima de 2.000 mAh. Deverá possuir sistema de recarga por USB, com carregador/fonte de alimentação e cabo USB inclusos. Deverá apresentar alcance mínimo do feixe luminoso de 100 metros e autonomia mínima de 3 horas, em condições normais de uso. Deverá possuir estrutura resistente, adequada ao uso externo e à rotina de manutenção e inspeção. Produto novo, de primeira qualidade, acompanhado de manual ou documentação técnica do fabricante e com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	05
76	Unid.	Lixa d'água, grão 120	100
77	Unid.	Lixa, grão P150, cor amarela	100
78	Metro	Lona plástica preta, 100 micras, largura 6 m	100
79	Unid.	Machado com lâmina em aço carbono forjado, cabo de madeira de alta resistência, comprimento mínimo de 90 cm	05
80	Unid.	Marreta com cabo de madeira, peso 1 kg	05
81	Unid.	Marreta com cabo de madeira, peso 2 kg	05
82	Unid.	Pá de corte redonda, largura da lâmina entre 20 e 23 cm, em aço carbono em alta qualidade, temperada para maior durabilidade, pintura eletrostática em pó, espessura mínima de 2,0 mm, com cabo de madeira de comprimento mínimo de 1,20 m	30
83	Unid.	Pá de juntar com bico quadrado, largura da lâmina entre 25 e 28 cm, em aço carbono em alta qualidade, temperada para maior durabilidade, pintura eletrostática em pó, espessura mínima de 2,0 mm, com cabo de madeira de comprimento mínimo de 1,20 m	20
84	Cx	Parafuso Cabeça Chata material: ferro, diâmetro nominal: 4, comprimento nominal: 40, características adicionais: cementado, bicromatizado zincado, fenda tipo Philips CAIXA DE PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PHILLIPS 4,0 X 40MM COM 500 UNIDADES. ROSCA SOBERBA. ACABAMENTO BICROMATIZADO.	01
85	Cx	Parafuso Cabeça Chata material: ferro, diâmetro nominal: 6, comprimento nominal: 60, características adicionais: cementado, bicromatizado zincado, fenda tipo Philips CAIXA DE PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PHILLIPS 6,0 X 60MM COM 100 UNIDADES. ROSCA SOBERBA. ACABAMENTO BICROMATIZADO.	01
86	Unid	PILHA AA ALCALINA: Pilha alcalina 1,5 V tamanho AA (pequena): Características técnicas mínimas: - Deverão possuir tensão nominal de 1,5V. - Deverão ser do tamanho AA - de acordo com a denominação ABNT/ IEC: LR6. - Deverão atender os critérios e as praticas de sustentabilidade prevista nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008. - A validade das pilhas deveser de, no	50

		mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega do material.. Com 02 unidades	
87	Unid	PILHA AAA ALCALINA: Pilha alcalina 1,5 V tamanho AAA (palito): Características técnicas mínimas: - Deverão possuir tensão nominal de 1,5V. - Deverão ser do tamanho AAA - de acordo com a denominação ABNT/ IEC: LR03. - Deverão atender os critérios e as praticas de sustentabilidade previstas nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA n.º 06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008. - A validade das pilhas devera ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega do material. Com 02 unidades	50
88	Und	Picareta Com Ponta E Pá Com Mínimo De 75mm De Largura, Com Aço Forjado Temperado E Afiado De Dureza 42 A 46 Rc, Com Cabo De Madeira Comprimento Mínimo De 92cm.	10
89	Und	Martelo Aço Pintado 25mm Cabo Maderite 39cm	05
90	Unid.	Pneu Para Carro De Mao 3.5/8 , sendo no mínimo 4 lonas (4PR) Borracha natural ou sintética vulcanizada de alta espessura.	10
91	Unid.	Vassoura/Ancinho plástico para jardim, 22 dentes. - Fabricada em polipropileno especial, de alta resistência, proporcionando maior durabilidade, comprimento 120 centímetros. Com cabo fabricado com madeira de origem renovável	05
92	Metro	Mangueira Para Jardim Com Diâmetro Interno De 1/2", Fabricada Em Material Plástico Flexível E Resistente (PVC), Com Reforço Interno Têxtil (Malha Ou Tricô) Que Proporciona Maior Durabilidade E Resistência À Torção (Antitorção). Características Adicionais: Acompanha Esguicho Regulável E Conectores Com Engate Rápido Para Torneira	100
93	Unid.	Torneira Elétrica De Parede: Torneira Elétrica Para Instalação Em Parede, Destinada Ao Aquecimento Instantâneo Da Água, Com Corpo Fabricado Em Material De Alta Resistência Mecânica, Térmica E À Corrosão. Deverá Possuir Bica Móvel Com Giro Mínimo De 180°, Proporcionando Maior Alcance E Praticidade De Uso, Além De Sistema De Acionamento Por Registro De Fácil Manuseio. O Equipamento Deverá Dispor De, No Mínimo, 03 (Três) Níveis De Temperatura, Incluindo Água Fria, Morna E Quente, Compatível Com Sistemas Hidráulicos De Baixa E Alta Pressão, Tensão De 220 V, Potência Mínima De 5.000 W, Grau De Proteção Compatível Com As Normas De Segurança Vigentes E Resistência De Fácil Substituição. O Produto Deverá Ser Fornecido Acompanhado Dos Acessórios Necessários À Sua Instalação, Manual De Instruções Em Língua Portuguesa, Possuir Certificação De Conformidade Expedida Pelo Inmetro, Quando Exigida Pela Legislação Aplicável, E Garantia Mínima De 12 (Doze) Meses Contra Defeitos De Fabricação	02
94	Unid.	REFLETOR LED 100W, luz branca fria 6500K, cor preta, para uso interno e externo, potência nominal de 100W, fluxo luminoso mínimo de 10.000 lúmens, eficiência luminosa mínima de 100 lm/W, frequência 50/60 Hz, fator de potência mínimo de 0,92 e índice de proteção IP65. Estrutura em alumínio, com vidro temperado, placa de circuito e componentes eletrônicos. Cabo	15

		com aproximadamente 0,10 m. Dimensões aproximadas de 360 × 60 × 500 mm. Garantia mínima de 12 meses.	
95	Unid.	REFLETOR LED 200W, potência nominal de 200 W, fluxo luminoso mínimo de 20.000 lúmens, temperatura de cor de 6500 K (luz branca fria), índice de proteção mínimo IP66, indicado para uso interno e externo, com estrutura em alumínio, vidro temperado e sistema adequado de dissipação de calor. Dimensões aproximadas de 400 × 300 × 50 mm, podendo apresentar variações compatíveis com o fabricante, sem prejuízo do desempenho. Garantia mínima de 12 meses.	10
96	Unid.	Regador de plástico com bico, capacidade 10 litros	05
97	Unid.	Tijolo Cerâmico 6 furos, dimensões 9x14x24 cm	500
98	Unid.	Trena métrica 10 metros, com trava e fita graduada	05
99	Unid.	Varal De Chão Com Abas, Estrutura Em Aço De Carbono Com Acabamento Em Pintura EPOXI, Possuindo Seis Varetas Ao Centro E Quatro Varetas Em Cada Aba, Capacidade Para 20 Kg, Medindo Aproximadamente 90 Cm De Altura, 56 Cm De Largura E 1,55 De Cm Comprimento.	02
100	Unid.	Tinta Acrílica Pigmentada A Base De Agua Premium, Fosco, Alta Cobertura, De Secagem Rápida, Cores Diversas (A Serem Escolhidas No Momento Da Compra). Gl De 18 Litros. A Tinta Devera Possuir Atestado De Qualificação Registrado No Pbqph.	10
101	Unid.	Rolo De Pintura De La 23cm.Características: Em La Natural De Carneiro, Com Cabo De Plastico. Antigota. Embalado Individualmente. Em Conformidade Com O Inmetro.	05
102	Unid.	PINCEL 2 1/2” – CERDA BRANCA: Trincha tipo dupla, com largura de 2 1/2 polegadas (duas polegadas e meia), confeccionada com cerdas brancas de boa qualidade, prensadas e fixadas por folha de aço estanhada, com cabo em polipropileno, plástico ou madeira, resistente e de fácil manuseio.	05
103	Unid.	PINCEL 3 1/2” – CERDA BRANCA: Trincha tipo dupla, com largura de 3 1/2 polegadas (três polegadas e meia), confeccionada com cerdas brancas de boa qualidade, prensadas e fixadas por folha de aço estanhada, com cabo em polipropileno, plástico ou madeira, resistente e de fácil manuseio.	05
104	Unid.	Luva De Correr Jei Esgoto Dn 100mm	10
105	Unid.	Luva De Correr Jei Esgoto Dn 75mm	10
106	Unid.	Registro De Esfera Soldável Em Pvc Marrom DN85mm DE 85mm	10
107	Unid.	Soprador de folhas motorizado do tipo costal para uso profissional em limpeza de grandes áreas. O equipamento deve possuir motor a combustão interna de dois tempos movido a gasolina, com cilindrada mínima de 56,5 cm³, potência de no mínimo 2,6 kW ou 3,5 CV, peso seco máximo	01

		de 9,1 kg, volume de ar no tubo de no mínimo 1.260 m ³ /h, velocidade máxima do ar de 80 m/s e força de sopro de pelo menos 19 N. O modelo deve contar obrigatoriamente com sistema de partida manual retrátil que possua elemento amortecedor integrado no manípulo para absorção de impactos no arranque, sistema antivibratório em coxins para isolamento do motor junto ao dorso, e comando multifuncional integrado exclusivamente na manopla do tubo de sopro para controle total com apenas uma das mãos. A estrutura costal deve apresentar chassi ergonômico com suspensório duplo ajustável e alças largas acolchoadas, sendo o item entregue com manual em português, chaves de manutenção e garantia mínima de doze meses.	
108	Unid.	Pá de juntar com bico redondo, largura da lâmina entre 25 e 28 cm, em aço carbono em alta qualidade, temperada para maior durabilidade, pintura eletrostática em pó, espessura mínima de 2,0 mm, com cabo de madeira de comprimento mínimo de 1,20 m	20
109	Unid.	Serrinha Para Cortar Ferro, Em Aço, Rígida	150

3. Justificativa da necessidade da aquisição, considerando o Planejamento Estratégico (se for o caso)

A presente contratação justifica-se pela necessidade de assegurar ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE de Nova Trento/SC a disponibilidade de materiais indispensáveis à manutenção, operação, ampliação e melhoria contínua dos sistemas de abastecimento de água sob sua responsabilidade.

A infraestrutura operada pela Autarquia é composta por redes de diferentes padrões construtivos, classes de pressão, materiais e diâmetros, implantadas ao longo de diferentes períodos de expansão do sistema. Em razão dessa diversidade, torna-se necessária a manutenção de estoque técnico mínimo de tubos em PVC compatíveis com as características das redes existentes, de modo a garantir atendimento eficiente às demandas operacionais rotineiras e emergenciais.

Os materiais objeto desta contratação serão utilizados na execução de reparos corretivos e preventivos, substituição de trechos danificados, correção de vazamentos, interligações de redes, reforços hidráulicos, ampliações do sistema, implantação de novos trechos de rede e demais intervenções necessárias à adequada prestação dos serviços públicos de abastecimento de água.

Os tubos soldáveis destinam-se principalmente à manutenção de ligações prediais, cavaletes, derivações, interligações e pequenos trechos de rede. Já os tubos destinados às redes de distribuição e adução possibilitam a execução de intervenções em redes de diferentes capacidades hidráulicas, abrangendo desde trechos secundários até redes principais responsáveis pelo transporte e distribuição de água à população.

A contratação contempla ainda tubos destinados à recomposição de tubulações prediais de esgoto sanitário e drenagem pluvial eventualmente danificadas durante escavações ou intervenções executadas pelo SAMAE. A disponibilidade desses materiais permite a imediata recomposição das instalações afetadas, reduzindo transtornos aos usuários e preservando as condições adequadas de saneamento e drenagem.

A ausência dos materiais objeto desta contratação pode comprometer a agilidade no atendimento das ocorrências operacionais, prolongar interrupções no abastecimento, aumentar perdas de água tratada, dificultar a execução de melhorias planejadas e gerar a necessidade de aquisições emergenciais, normalmente menos vantajosas sob os aspectos econômico e administrativo.

Além das demandas de manutenção, os materiais serão empregados em ações de expansão e modernização da infraestrutura, permitindo o atendimento de novas áreas urbanizadas, a ampliação da cobertura dos serviços, a substituição gradual de redes antigas ou com histórico de falhas e a melhoria das condições hidráulicas do sistema.

A demanda está alinhada aos objetivos estratégicos do SAMAE, especialmente aqueles relacionados à continuidade e qualidade do abastecimento de água, à redução de perdas, à melhoria da eficiência operacional, à conservação da infraestrutura existente, à ampliação do atendimento à população e à prestação de serviços públicos de saneamento com maior segurança, confiabilidade e eficiência.

Os beneficiários diretos da contratação são a Autarquia e toda a população atendida pelo sistema público de abastecimento de água, uma vez que a disponibilidade desses materiais contribui para maior rapidez na execução dos serviços, redução dos impactos decorrentes de falhas operacionais, melhoria da qualidade do atendimento e fortalecimento da capacidade operacional do SAMAE.

Dessa forma, a aquisição dos tubos em PVC mostra-se necessária, adequada e compatível com as necessidades operacionais da Autarquia, constituindo medida essencial para garantir a manutenção, conservação, ampliação e melhoria da infraestrutura de saneamento, em benefício da coletividade e da adequada prestação dos serviços públicos.

4. Previsão de data em que devem ser adquiridos os materiais e/ou serviços

A contratação tem previsão de início entre os meses de junho/julho de 2026, com vigência de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato ou da emissão da Autorização de Fornecimento, conforme definido no instrumento contratual.

As aquisições serão realizadas de forma parcelada durante toda a vigência contratual, de acordo com as necessidades efetivas da Autarquia, mediante solicitação formal e emissão da respectiva Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

5. Informações adicionais

A presente contratação tem por finalidade garantir a disponibilidade contínua dos materiais necessários à manutenção, ampliação e operação do sistema de abastecimento de água da Autarquia. A existência de estoque técnico adequado é fundamental para assegurar a execução ágil das atividades operacionais e a pronta resposta às demandas programadas e emergenciais.



**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO**

Rua dos Imigrantes – 356 – Centro – Nova Trento – SC
CNPJ 95.785.267/0001-48 – Inscrição Est.: Isento
Fones: (48) 3267-0380 / 3267-0858

A disponibilidade desses materiais permitirá a realização imediata de intervenções em casos de vazamentos, rompimentos de redes, substituição de trechos danificados, ampliações e melhorias no sistema de distribuição de água, contribuindo para a redução de interrupções no abastecimento e para a manutenção da qualidade e da eficiência dos serviços prestados à população.

Os quantitativos previstos nesta contratação foram estimados com base no histórico de consumo e na projeção das necessidades da Autarquia durante o período de vigência contratual, possuindo caráter meramente estimativo. Dessa forma, a Administração não se obriga à aquisição integral das quantidades indicadas, podendo solicitar apenas os quantitativos efetivamente necessários ao atendimento de suas demandas, conforme sua conveniência e necessidade, observadas as disposições legais e contratuais aplicáveis.

6. Anexos

Sem anexos.

Responsável pela Formalização da Demanda

Nome: Odair Feller

Matrícula: 153

Função: Diretor

De acordo:

Nova Trento/SC, 14 de Setembro de 2026.

Odair Feller

DIRETOR - SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO