

5876648 - Disco Flap Profissional, Diámetro Externo 7", Grao 120 REC

i Informações Gerais Sobre o Item

53 - Ferragens e Abrasivos	Classe	Material	Elemento de Despesa	Natureza de Despesa
	5345 - Discos e Pedras Abrasivas	317160 - Disco Profissional	339030 - Material de Consumo	33903090 33903052

Especificação Técnica:

Disco Flap Profissional; Oxido de Alumínio; Diâmetro Externo 7"; Furo Central 7/8"; Granulometria 120; Rpm Max 8.500; Utilizado Em Esmerilhadeira Angular para Desbaste Acabamento de Ligas de Metais Ferrosos; Conforme Abnt Nbr 16195 e Iso 15635;

Unidades de Fornecimento:

Código	Descrição	Situação
1	Unidade	Ativo

Indicadores:

6054889 - Fita Isolante 18mm x 20m Cor Preta

Informações Gerais Sobre o Item

59 - Componentes de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos	Classe	Material	Elemento de Despesa	Natureza de Despesa
	5970 - Isoladores Elétricos e Materiais Isolantes	29602 - Fita Isolante	339030 - Material de Consumo	339030540

Especificação Técnica:

Fita Isolante; Dorso Vinilico Recoberto Com Uma Camada de Adesivo a Base de Borracha Sensível a Pressão; Classificação Da Voltagem 750 V; Rigidez Dielétrica 1250 V/mil (kv/mm); Cor Preta; Largura: 18 Mm; Espessura: 0,13 Mm; Temperatura: Classe Máxima de Temperatura de 90°C; Resistência a Propagação de Chama; Alongamento: 180%; Norma Técnica: Abnt Nbr Nm 60454-3 Tipo 5 Classe C;

Unidades de Fornecimento:

Código	Descrição	Situação
136	Rolo 10 Metro	Ativo
329	Rolo 20 Metro	Ativo

Catálogo - Itens selecionados

Sequencial	ID	Nome	Tipo	Unidade Medida	NCM	Margem Preferencia
1	424277	Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Tipo: Unipolar , Características Adicionais: Extra Flexível , Têmpera Conductor: Mole , Cor Da Cobertura: Preta , Seção Nominal: 50 MM2, Material Do Conductor: Cobre Nu , Material Isolamento: Epr Anti-Chama	MATERIAL	Metro		false
2	402007	Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Normas Técnicas: Nbr13248 , Cor Da Cobertura: Azul , Seção Nominal: 50 MM2, Material Do Conductor: Cobre , Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila , Classe Encordoamento: 5	MATERIAL	Metro		false
3	415247	Conector Elétrico Tipo: Split Bolt , Característica Conductor: Cabo - 50mm2	MATERIAL	Unidade		false
4	403106	Luva Emenda Compressão Material: Cobre Eletrolítico Alta Condutividade El.E Resistê , Seção Nominal Conductor: 50 MM2, Acabamento: Eletrolítico Estanhado	MATERIAL	Unidade		false
5	344160	Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc , Cor: Azul , Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,10 MM, Comprimento Nominal: 20	MATERIAL	Rolo 50 M		false
6	464018	Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc , Resistência À Tensão: Até 750 V, Cor: Preta , Classe Temperatura: 90 °C, Largura Nominal: 12 MM, Espessura Nominal: 0,18 MM, Comprimento Nominal: 20	MATERIAL	Rolo 50 M		false
7	445320	Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha Etileno-Propileno (Epr) , Características Adicionais: Autofusão , Largura Nominal: 19 MM, Comprimento Nominal: 20 M, Aplicação: Instalações Elétricas	MATERIAL	Rolo 50 M		false
8	458002	Relé Falta De Fase E Terra Tipo Construtivo: Eletrônico , Aplicação: Pannel Elétrico , Número De Fases: Trifásico , Frequência Nominal: 50/60 HZ, Características Adicionais: Led Indicador Do Estado Do Relé De Saída , Referência: Coel , Fixação: Através De Trilho Din 35 Mm , Tensão Alimentação: 208/480 VCA, Material Caixa: Abs Auto-Extinguível , Função: Falta De Fase	MATERIAL	Unidade		false
9	375089	Contator Tensão Trabalho: 380 V, Tensão Nominal Bobina: 220 V, Corrente Trabalho: 10 A, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Com	MATERIAL	Unidade		false

Rele De Sobrecarga , Número E Tipo De Contatos Principais: 1na + 1nf , Categoria: Ac-3 , Número Pólos: 3 , Frequencia Bobina: 60 H

10	432728	Disjuntor-Motor Disparador: Térmico , Faixa De Ajuste De Corrente: 6 A 10	MATERIAL	Unidade	false
11	455282	Chave Elétrica Rotativa Características Adicionais: 22mm; Contatos 2na , Tipo: Seletora , Acionamento: Manual , Quantidade Posições: 3	MATERIAL	Unidade	false
12	455282	Chave Elétrica Rotativa Características Adicionais: 22mm; Contatos 2na , Tipo: Seletora , Acionamento: Manual , Quantidade Posições: 3	MATERIAL	Unidade	false
13	418703	Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp , Aplicação: Ar Condicionado Split , Formação Condutor: 4 X 1,5 MM, Material Do Condutor: Cobre	MATERIAL	Metro	false
14	354968	Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Diâmetro Nominal: 85 Mm X 3" , Características Adicionais: Redução Longa/Bolsa Soldável	MATERIAL	Unidade	false
15	472187	Adesivo Conexão Hidráulica Composição: Acetonas, Resina De Pvc, Formaldeídos , Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação , Características Adicionais: Com Pincel Aplicador	MATERIAL	Unidade	false
16	407791	Lixa Material: Óxido Alumínio , Tipo: Lixa Ferro , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 100 , Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Tipo Costado: Pano	MATERIAL	Unidade	false
17	475835	Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro , Especificação: Grão 80 , Diâmetro: 4 1/2 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Velocidade Máxima: 13.300 RPM, Característica Adicionais: Desbaste Tipo Flap	MATERIAL	Unidade	false
18	475834	Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro , Especificação: Grão 120 , Diâmetro: 4 1/2 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Velocidade Máxima: 13.300 RPM, Característica Adicionais: Desbaste Tipo Flap	MATERIAL	Unidade	false
19	262721	Tinta Base Água Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Interna E Externa , Cor: Cinza , Superfície Aplicação: Piso , Método Aplicação: Rolo / Pincel	MATERIAL	Lata 18 L	false
20	223465	Zarcão Peso Específico: 1,30 A 1,35 G/ML, Tempo Secagem: 24 H, Método Aplicação: Rolo/Pincel E Revólver , Tipo Secagem: Ar ,	MATERIAL	Lata 18 L	false

Prazo Validade: 3 ANOS, Cor: Cinza