

ANEXO IV
 MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ITEM BEC	COMPRAS	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Tinta Esmalte para Construção Civil; Sintético, Desempenho Premium, Diluição Em Água, Sem Cheiro; para Uso Externo e Interno; a Base de Resina Acrilica Modificada, Pigmentos, Microbicidas Não Metálicos, Outros Aditivos e Água; Rendimento Mínimo de 55m ² /galão/demão, viscosidade entre 75 a 85k; Na Cor Marfim Notação Ral 1014 (comercialmente Marfim 0668); Acabamento Brilhante, Secagem Rápida Ao Toque de No máximo 1 Hora, devendo Apresentar a Ficha Técnica; e Ficha Fispq do Produto, Com Prazo de Validade Mínimo 24 Meses a Partir do Recebimento; Conforme Conforme Norma de Classificação Abnt Nbr 11702 Tipo 4.2.1.2 Ou Superior	50177 93	226205	Galão de 3,6 litros	106		
2	Rolo para Pintura; de La Carneiro; Med. Med.23 Cm; Com Altura de Com Altura de 19 Mm; <u>Suporte C/gaiola Sem Rosca;</u> <u>Suporte de Aço Galvanizado;</u> <u>Cabo Revest. de Pvc;</u>	19383 63	454021	unidade	30		
3	Rolo para Pintura; de Espuma Poliester, Com Capa (tela) Cobrindo a Espuma; Med. 9cm.; Com Altura de 20cm, Ultrarresistente a Solventes; Com Suporte; Suporte de Aço Galvanizado;	62415 90	233931	unidade	30		
4	Rolo para Pintura; de La de Carneiro; Med. 15 Cm;	19328 02	372682	unidade	30		

ANEXO IV
 MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

	Com Altura de 7 Cm; Sup.gaiola S/rosca; Suporte de Aco Galvanizado; Cabo Revest. de Plastico;						
5	Trincha; Tipo Pincel (simples); Com Largura de 4"; Cerda; Na Cor Preta; Cabo de Madeira; para Aplicar Tinta Esmalte;	19602 61	467560	unidade	30		
6	Trincha; Tipo Dupla; Com Largura de 2.1/2 Polegadas (63mm), Comprimento Total (cabo+chapa+cerdas) de 230mm; Cerda Na Cor Preta, Comprimento de 48mm e Espessura de 14mm; Cabo de Plastico, Cerda Natural, Chapa de Fixacao Das Cerdas de Aco Adesivo Epoxi; para Aplicar Tinta Oleo e Esmalte Sintetico;	60710 74	467558	unidade	30		
7	Tinta Epoxi Bicomponente; Tinta Base e Catalisador; a Base de Resina Epoxi; Rendimento Minimo de 140m2; para Trafego Intenso; Na Cor Cinza Claro; Acabamento Fosco; Validade Minima de 12 Meses; Conforme Norma Nbr 10990;	61170 74	458688	galão de 3,6 litros	20		
8	Alongador para Rolo de Pintura; de Alumínio Polido; Com Comprimento de 5 Metros, Tipo Telescópico; Com Diametro de 3/4 Polegada; Revestido de Cabo Com Diametro de 30 Mm;	40941 23	610997	unidade	05		
9	Fita Adesiva de Papelaria; de Papel Crepe Tratado e Adesivado a Base de Resina e Borracha; Medindo (50mmx50m), Adesao Em Placa de Aco Inox Minima de 0,650kgf/25mm, Resistencia a Tracao 6,0kgf/25mm; Alongamento	24633 93	481470	unidade	50		

ANEXO IV
 MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

	Na Ruptura Mínima de 10,5%, espessura de 0,15mm, Na Cor Creme; para Uso Geral e Proteção para Pintura;						
10	Cabo de Ferramentas para Agricultura e Jardinagem; para Pá; Em Madeira; Medindo: Medidas Aproximadas 150 Cm x 38 Mm (Comprimento x Largura);	62420 14	452379	unidade	05		
11	Tabua de Madeira; Espécie Pinus Spp.; Conhecido(a) Como Pinus, Madeira Exótica, Proveniente de Reflorestamento; Com Comprimento de 3,0 Metros; Largura de 30 Cm; Espessura de 2,5 Cm; Devendo Ser Entregue Com Corte Bruto; Conforme Norma Abnt Nbr 12498; Madeira Dispensada do Dof (documento de Origem Florestal); Fornecedor Dispensado de Cadastro No Cadmadeira;	43151 89	630173	unidade	10		
12	Remendo; para Camaras de Ar; a Frio; R-01;	74332 1	608503	embalagem com 40 unidades	02		
13	Fita Isolante; Em Plastico Vinílico Antichama; Cor Preta; Largura: 19.00 Mm; Espessura: 0.18 Mm; Temperatura: Classe A; Resistencia a Tracao: Mínima 30 N/cm; Alongamento: Mínimo 175/ct; Norma Tecnica: Conforme Normas Abnt Nbr Nm 60454-1, Nm 60454-2 Enm 60454- 3;	61507 99	604732	rolo de 20 metros	50		
14	Lubrificante Aerosol; Limpador, Desengripante e Solucao Anticorrosiva; Utilizado Em Manutencao de Equipamentos, Carros, Fechaduras, Dobradicas,	55758 18	602645	frasco de 300 ml	30		

ANEXO IV
 MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

	Equipamentos Eletronicos; Composto de Oleos Minerais, Solventes Alifaticos, Anticorrosivo e Antioxidante;						
15	Bacia Sanitaria; de Louca; Convencional; No Formato Ovalado; Medindo: 380 x 390 x 500 Mm (a x l x P); Na Cor Branca; Com Saida de Esgoto Vertical; Fabricado de Acordo Com a Norma Abnt / Nbr Vigente;	61931 29	274654	unidade	10		
16	Mangote de Protecao; Em Raspa de Couro; No Tamanho Padrao; Destinado a Protecao de Usuario de Solda Eletricae Esmeril; Com Certificado de Aprovacao do Ministerio do Trabalho e Emprego;	42919 48	615587	unidade	05		
17	Avental de Protecao; Em Raspa de Couro; Medindo Aproximadamente 1,20 m x 0,60 M; Protecao do Usuário Contra Agentes Abrasivos e Escoriantes Soldagens e Similares; Sem Mangas; Sem Gola; Fechamento Atraves de Tiras Em Raspa No Pescoco e Na Cintura,presas Porarrebites e Fivelas Metalicas para Ajuste; Com Certificado de Aprovacao do Ministério do Trabalho e Emprego; Suas Condicoes Deverao Atender Plenamente a Norma Nbr 13335/2020;	58725 02	440995	unidade	03		
18	Tinta para Pisos e Pavimentos; a Base de Resina Metil Metacrilato e Solventes Or-ganicos, Monocomponentes.; Resistencia a Abrasao e Intemperies; Acabamento Antiderrapante; para Pintura de Pisos; Indicada para	33825 40	626979	galão de 18 litros	30		

ANEXO IV
 MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

	Aplicação Em Pavimentos Betuminosos e de Concreto; Na Cor Cinza Escuro (munsell: n 3,5); Com Tempo de Secagem Secagem Rapida "no Pick-up Time" Maximo de 20 Minutos (conforme Nbr. 12033); Fornecida Em Galao Metalico de 18 Litros, Area Interna Livrequando a Tampa Estiver Removida;						
19	Tinta para Pisos e Pavimentos; a Base de Solvente Metil Metacrilato Monocomponente; Resistencia a Intemperies;Acabamento Uso de Mistura de Microesfera de Vidro Tipo I-b Oudrop-on Aplicada Sobre a Tinta; para Para Sinalizacao Horizontal Em Pavimentos Asfalticos Betuminosos e Pisos de Concreto; Indicada para Aplicação Em Pisos e Pavimentos Asfálticos e de Concreto; Na Cor Amarela; Com Tempo de Secagem Máximo No Pick-up Time (nbr 12033) de 20 Minutos; Fornecida Em Lata de 18 Litros; Conforme Norma de Classificação Da Abnt Nbr 11862;	56985 53	622766	galão de 18 litros	10		
20	Peca de Reposicao para Carro de Transporte; Tipo Plataforma: Roda de Borracha Macica, 350x8",fixa, Com Aro Em Chapa de Aco; Rolamento de Rolete de 1", Com Base e Garfo, Capacidade Minima para 450 Kg;	48283 05	451165	unidade	10		
21	Martelete; Corpo Em Metal e Plastico; Perfurador Rompedor,sistema de Encaixe Sds Plus;	61761 86	633369	unidade	01		

ANEXO IV
 MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

	Minima de 850 Wats, 0 - 4000rpm; Energia de Impacto 3,2 Joules; 220 Volts; Aproximado de 2,8 Kg; Completo Com Todos Os Acessorios para Uso e Empunhadura Lateral; Manual Em Portugues e Certificado de Garantia Minima 12 Meses; Maleta para Transporte;						
22	Cola para Remendo Em Camara de Ar; Cimento Vulcanizante Cv-00;	14915 39	461693	lata de 225ml	02		
23	Capacitor; 12 Uf; 250 Vac, 50/60 Hz; Com 02 Fios; Em Polipropileno;	48577 04	468954	unidade	70		