

ANEXO IV
MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ITEM BEC	COMPRAS	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Tinta para Pisos e Pavimentos; a Base de Solvente Metil Metacrilato Monocomponente; Resistencia a Intemperies; Acabamento Uso de Mistura de Microesfera de Vidro Tipo I-b Oudrop-on Aplicada Sobre a Tinta; para Para Sinalizacao Horizontal Em Pavimentos Asfálticos Betuminosos e Pisos de Concreto; Indicada para Aplicação Em Pisos e Pavimentos Asfálticos e de Concreto; Na Cor Amarela; Com Tempo de Secagem Máximo No Pick-up Time (nbr 12033) de 20 Minutos; Fornecida Em Lata de 18 Litros; Conforme Norma de Classificação Da Abnt Nbr 11862;	5698553	622766	LATA 18 LITROS	10		
2	Tinta Spray; a Base de Agua, Cor Vermelha; Atoxica;	6155545	622260	LATA DE 350ML	10		
3	Disco para Lixadeira; Disco Flap Abrasivo Em Norzon Com Suporte de Fibra Reforcada para Lixadeira Angular Velocidade 80m/s; Diametro 115 Mm, para Metais, Grana 50, Suporte Em Fibra, Furo de 22 Mm (7/8 Pol), Formato Conico; Conforme Nbr 16195. Acondicionado Em Embalagem Apropriada;	4686489	625254	UNIDADE	20		
4	Cantoneira de Abas Iguais; de Aco Carbono; Medindo (1" x 1"), Com Espessura de 1/8 "; para Ser Utilizada Em Serralheria; Conforme Norma Nbr/abnt Vigente;	6302866	449423	BARRA DE 6 METROS	10		
5	Cantoneira de Abas Iguais; de De Ferro Fundido; Medindo (2" x 1/8")=(lpx); para Ser Utilizada Em Serralheria;	4755286	449419	BARRA DE 6 METROS	10		
6	Tinta Esmalte para Construcao Civil; Sintetico, Desempenho Premium,	5017793	226205	LATA 3,6 LITROS	30		

Centro de Detenção Provisória de Vila Independência

Diretoria de Centro Administrativo
CNPJ: 96.291.141/0069-78



ANEXO IV
MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

	Diluicao Em Agua, Sem Cheiro; para Uso Externo e Interno; a Base de Resina Acrilica Modificada, Pigmentos, Microbicidas Nao Metalicos, Outros Aditivos e Agua; Rendimento Minimo de 55m2/galao/demao, viscosidade entre 75 a 85uk; Na Cor Marfim Notacao Ral 1014 (comercialmente Marfim 0668); Acabamento Brilhante, Secagem Rapida Ao Toque de No maximo 1 Hora, devendo Apresentar a Ficha Tecnica; e Ficha Fispq do Produto, Com Prazo de Validade Minimo 24 Meses a Partir do Recebimento; Conforme Norma de Classificacao Abnt Nbr 11702 Tipo 4.2.1.2 Ou Superior;						
7	Plafonier; de Plastico; No Formato Redondo; Com 5 Cm x 5cm x 2cm; para Ser Utilizado Como Com Soquete de Porcelana, Base E-27, 100w; Devendo Ser Entregue Na Cor Branca, Garantia Minima 12 Meses;	6451071	446452	UNIDADE E	40		
8	Tela Perfurada; de Aço Carbono Expandido, Tipo Grade, Malha Losangular; Medindo 2,0 m de Comprimento x 1,0 m de Largura; Com Espessura de 2,0 Mm; Com Furo Tipo Losangular (formato Losango); Furo Medindo 12 x 25 Mm, Disposição Dos Furos No Sentido Longitudinal, Cordão Da Malha 2,50 Mm, Sem Margem; Percentual de Área Aberta de 58%, Peso Teórico de 6,54 Kg/m², Sem Pintura, Acabamento Natural;	4581032	336260	UNIDADE E	03		
9	Eletroduto Plastico Nbr 15465; Em Pvc Rigido, Auto Extinguivel, Na Cor Preta; Diametro Nominal 1 Polegada; Com Rosca, Comprimento 3 Metros; Aplicacao Em Instalacoes Eletricas de Baixa Tensao; Classe de Resistencia Pvc	4529820	622529	BARRA 3 METROS	60		

Centro de Detenção Provisória de Vila Independência

Diretoria de Centro Administrativo
CNPJ: 96.291.141/0069-78



ANEXO IV
MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

	Rígido; Não Propagante de Chama;						
10	Abraçadeira; Tipo Aberta Em "u", para Eletroduto; Com Dimensões de 1" de Diâmetro; Fabricada Em Pvc Rígido; Cor Cinza; Com Bucha;	5240158	355674	UNIDADE E	80		
11	Condutete; Múltiplo; Pvc Rígido, Na Cor Cinza; Com Adaptador Sem Rosca; Diâmetro de 1"; Sem Vedação; Com Tampa Cega; Medindo Aproximadamente (50 x 40 x 94)mm; Com 05 Entradas, 04 Tampas, Fabricado Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	6497390	630412	UNIDADE E	50		
12	Condutete; Múltiplo; Pvc Rígido; Com Adaptador Sem Rosca, Na Cor Cinza; Diâmetro de 3/4"; Sem Vedação; Com Tampa Cega; Medindo Aproximadamente (50 x 40 x 94)mm; Com 05 Entradas, 04 Tampas, Fabricado Conforme Normas Nbr/abnt Vigente	6497373	630410	UNIDADE E	50		
13	Abraçadeira; Tipo Aberta, para Eletroduto; Com Dimensões de 3/4" de Diâmetro; Fabricada Em Pvc Rígido; Na Cor Cinza; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	4835093	460978	UNIDADE E	50		
14	Fechadura Elétrica para Porteiro Eletrônico; Em Chapa de Aço Carbono; No Formato Retangular; Cilindro Ajustável; Modelo de Sobrepor; Compatível Com Portas Com Abertura para a Direita Ou para a Esquerda, para Dentro e para Fora, Leves Ou Pesadas; Abertura Através de Acionamento Mecânico Ou Por Botão Na Parte Superior Da Fonte de 12vac Que Acompanha o Produto; Com Memória Mecânica e Elétrica; Tensão de Entrada 110/220 V; Tensão de Saída 12 Vac, Corrente Nominal 400 Ma; Com Sistema de Segurança Contra Desbloqueio Por	2207826	224453	UNIDADE E	1		

Centro de Detenção Provisória de Vila Independência

Diretoria de Centro Administrativo
CNPJ: 96.291.141/0069-78



ANEXO IV
MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

	Impacto, travamento P/ Esfera C/ Haste Mecânica; Com Acabamento Pintura Pps Semi Brilho de Poliester; Com Garantia de 01 Ano;						
15	Peca de Reposicao Acessorio para Condutele; Adaptador; Confeccionado Em Pvc; Medindo 1"; Marca Hidrossol; Encaixe Tipo Baioneta (encaixa, Gira e Trava), Nacor Cinza;	6410294	618469	UNIDAD E	90		
16	Peca de Reposicao Acessorio para Condutele; Adaptador; Em Pvc; 3/4 de Polegada; Marca Hidrossol; Encaixe Tipo Baioneta (encaixa, Gira e Trava);	3964108	622102	UNIDAD E	40		
17	Arruela; de Aço Inoxidável Aisi-304; Lisa, M6; Diâmetro Interno de No Mínimo 6,40 Mm e Máximo 6,62 Mm; Diâmetro Externo de No Mínimo 11,57 Mm e Máximo 12,0Mm; Espessura de No Mínimo 1,40 e Máximo 1,80 Mm; Acabamento Passivado; Conforme Norma Din 125a / Asme B18.22.1;	6098649	472046	UNIDAD E	300		
18	Bateria Portatil Recarregavel; de Ni-mh; Com Capacidade de 200 Mah; 9v; para Ser Utilizado Em Produtos Eletronicos; Conforme Resolucao n 401/2008 do Conama; Norma Abnt 11175/90	3376761	393927	UNIDAD E	10		
19	Eletroduto Metalico Flexivel; Em Aço Zincado; Corrugado, Cobertura Pvc Lisa, cor Preta, Impermeavel, Bitola 3/4; Diâmetro Interno Aproximadamente 19mm; Diâmetro Externo Aproximadamente 25mm; Raio Curvatura Aproximadamente 120mm; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes	6506585	614373	METRO	20		
20	Eletroduto Plastico Nbr 15465; Em Pvc Rigido; Auto Extinguivel; Na Cor Preta; Diâmetro Nominal 3/4 e Diâmetro Interno de 21,3 Mm; Com Rosca; Fornecido	5952972	622525	BARRA 3 METRO	30		

Centro de Detenção Provisória de Vila Independência

Diretoria de Centro Administrativo
CNPJ: 96.291.141/0069-78



ANEXO IV
MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

	Com Luva Roscavel Pvc Pretana Extremidade; Comprimento 3 Metros; Aplicacao Em Instalacoes Eletricas de Baixa Tensao; Classe de Resistencia Pvc Rigido Espessura Da Parede 2,3 Mm; Nao Propagante de Chama;						
21	Eletroduto Metalico Flexivel; Corrugado de Aco Zincado, Impermeavel; Com Cobertura de Pvc Lisa, Cor Preta; Diametro Interno de 25,7mm (1"); Diametro Externo de 32,5mm; Raio de Curvatura de 150mm; Conforme Normas Nbr 7008, Nbr7013, UI94;	5014310	436241	METRO	70		

Centro de Detenção Provisória de Vila Independência

Diretoria de Centro Administrativo
CNPJ: 96.291.141/0069-78