

ESP-CTO.PROGR.PENIT.DR. RUBENS A.SENDIN-MONGA

Estudo Técnico Preliminar 26/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 006.00347516/2026-01

2. Descrição da necessidade

Senhor Chefe de Departamento

Considerando a necessidade de manter os imóveis em condições adequadas de uso, segurança e salubridade, solicitamos a aquisição dos materiais listados abaixo. Cada item é essencial para a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, garantindo a preservação das estruturas e o bom funcionamento das instalações. A presente solicitação tem por objetivo garantir a adequada conservação e manutenção dos imóveis sob nossa responsabilidade.

O pedido em questão se trata de materiais para início da pintura das diversas áreas dessa unidade, bem como materiais para instalação e concretagem dos alambrados, que estão sendo instalados no entorno dos pavilhões desta unidade Prisional, segue lista de materiais necessários:

01 – Tinta Epóxi Acrílica Hospitalar

Utilizada em ambientes hospitalares e de saúde, garantindo resistência química e proteção contra fungos, bactérias e algas. Atende normas da ABNT e requer laudos técnicos (IPT/Inmetro), assegurando segurança sanitária e durabilidade em áreas críticas.

02 – Fundo Isolante Antiferrugem

Proteção de superfícies metálicas contra oxidação. Essencial para aumentar a vida útil de estruturas metálicas internas e externas, evitando corrosão.

03 – Aguarrrás

Solvente para diluição de esmaltes e vernizes. Necessário para aplicação correta de tintas sintéticas, garantindo acabamento uniforme e durabilidade.

04 e 05 – Pregos com Cabeça

Fixação de elementos de madeira e estruturas auxiliares. Materiais básicos de construção, indispensáveis para montagem de formas, andaimes e acabamentos.

06 – Roldana de Alumínio

Instalação de portões deslizantes pesados. Garante funcionamento seguro e durável de sistemas de acesso.

07 – Bloco Vazado de Concreto

Alvenaria não estrutural. Usado em vedação de paredes, atendendo normas de resistência e qualidade.

08 – Cimento Portland Composto

Produção de argamassas e concretos. Material essencial em qualquer obra civil, atendendo norma ABNT NBR 16697.

09 – Pedra Britada

Fabricação de concreto. Atende granulometria exigida pela NBR 7211, garantindo resistência mecânica.

10 – Areia Média

Produção de argamassa e concreto. Material básico, com controle de impurezas conforme normas técnicas.

11 – Tábua de Madeira Pinus

Uso em formas de concreto e estruturas auxiliares. Madeira de reflorestamento, sustentável e normatizada pela ABNT.

12 – Barra de Aço CA-50

Estruturas de concreto armado. Atende normas de resistência, essencial para segurança estrutural.

13 – Arame Recozido

Amarração de ferragens. Necessário para montagem de armações de concreto.

14 – Cal para Pintura

Acabamento e pintura tradicional. Econômico e normatizado pela NBR 7175, usado em superfícies externas.

15 – Tubo de Aço Galvanizado

Estruturas metálicas e tubulações. Proteção contra corrosão, conforme NBR 6591.

16 a 20 – Tintas Diversas

Pintura de pisos, paredes, metais e madeira. Cada tipo atende requisitos específicos (hospitar, pisos antiderrapantes, esmalte premium, látex acrílico), garantindo estética, durabilidade e segurança.

21 a 25 – Ferramentas de Pintura (Espátula, Rolo, Trincha)

Aplicação de tintas e revestimentos. Ferramentas indispensáveis para execução correta dos serviços de pintura, assegurando qualidade no acabamento.

Todos os itens são necessários para garantir a execução completa de obras e serviços de manutenção, cobrindo desde a fundação e estrutura até o acabamento final, sempre em conformidade com normas técnicas e exigências de segurança.

Solicitamos, portanto, a tramitação deste pedido com a devida urgência, a fim de assegurar a continuidade dos serviços de conservação e manutenção predial.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
-------------------	-------------

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A Aquisição do material solicitado é destinado Conservação e Manutenção desta Unidade Prisional. **1. Definições e Qu**

Item	Descrição	CATMAT compras. gov	Contabiliza SP	Unid. Forn.	Quantidade
01	Tinta Epoxi Acrilica Hospitalar Semi Brilho; a Base de Agua; Monocomponente, Sem Cheiro; Contendo Aditivos Fungicidas, Algicidas e Bactericidas Atoxicos; Compostos Organicos Volateis (voc) Resistentes Ao Hipoclorito de Sodio Como Agente de Lavagem; Conforme Metodologia Epa 8260; Com Rendimento Minimo de 40 M2/galao (poder de Cobertura Tinta Seca); Com Poder de Cobertura Umida Maior Ou Igual a 90 %, Com Acabamento Semi Brilho; Com Resistencia a Abrasao Em Tinta Umida Com Pasta Abrasiva Minimo de 500 Ciclos; Com Ph Entre 8 e 9; Na Cor Branca; Com Validade Minima de 12 Meses Da Data de Fabricacao; Cadastrada No Ceatox; Devendo Obedecer As Nbrs 11702/92 e 15079/08; Com Apresentacao de Laudo Emitido Pelo Ipt Ou Orgao Credenciado Pelo Inmetro; e Apresentacao de Laudo de Presenca de Aditivos Fungicidas, Resistencia Hipoclorito de Sodio Como Agente de Lavagem; Rendimento e Resistencia Ao Desenvolvimento de Laudo de Resistencia Ao Crescimento de Fungos Em Camada Umida Nota 2(entre 1 e 10%) Astm D3273;	606079	397.302-6	5 - galão 3,6 litro	05 unidades
02	Fundo Isolante para Pintura; a Base de Zarcão Antiferrugem, a Base de Resina, Oleo Vegetal, Semi Secativo; para Ser Utilizado Em Superficies Ferrosas Internas e Externas; Na Cor Cinza, Diluido Em Thiner, Sem Benzeno;	223465	521.100-0	5 - galão 3,6 litro	10 galão
03	Aguarras; a Base de Solventes Alifaticos e Aromaticos, Querosene; para Diluicao de Esmaltes Sinteticos e Vernizes; Densidade 0,75-0,80 G/cm3, Voc 773-777 G/l; Acondicionada Em Embalagem Que Assegure a Qualidade do Produto; Validade Minima 36 Meses; Conforme Conforme Norma de Classificacao Nbr 11.702 Tipo 4.7.7;	240925	547.570-8	449 - Lata 5 litro	10 unidades
04	Prego Com Cabeça; Em Aço Zincado Com a Cabeça Chata 16x18; Medindo 18x27; Nas Dimensoes 3,4 x 62mm;	609321	636.657-0	302 - pacote 1 quilograma	10 quilos
05	Prego Com Cabeça; Em Aço; Medindo 17x21	609322	20.937-6	302 - pacote 1 quilograma	70 quilos
06	Roldana; de Alumínio Fundido; Tipo Cavalete Aberto; Medindo (70x18)mm, (roldana); Acabamento Zamac 5; para Portões Pesados de Correr (deslizantes); Marcas para Furacão Prontas para Instalação, Eixo de Aço 1020 Galvanizado;	603284	651.673-4	1-unidade	10 unidades

07	Bloco Vazado de Concreto; Tipo Sem Função Estrutural; Medindo (14x19x39)cm; Classe D; para Uso para Uso Em Elementos de Alvenaria Acima do Nivel do Solo; Resistência a Compressão de 2,0 Mpa; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	478212	650.915-0	1 - unidade	4.000 unidades
08	Cimento Portland Composto (cp li-e); Composto de Escoria Granulada de Alto Forno; Com Resistência de 32 Mpa; Faixa de Porcent. Em Peso de Clinquer+sulf.calcio 51-94%; e Faixa de Porcentagem Em Peso de Escoria de 6-34%; C/ Faixa de Porcentagem de Material Carbonatico de 0-15%; Embalagem Em Saco do Tipo Kraft; Com Limite de Porcentagem de Resíduo Insolúvel Menor Ou Igual a 5%; Com Limite de Porcentagem de Perda Ao Fogo Menor Ou Igual a 8,5%; Com Limite de Porcentagem de Trióxido de Enxofre Menor Ou Igual a 4,5%; Com Limite de Porcentagem de Anidrido Carbonico Menor Ou Igual a 7,5%; Com Limite de Tempo de Fim de Pega Menor Ou Igual a 10 Horas; Limite de Expansibilidade a Frio/quente Menor Ou Igual a 5 Mm; Limite de Tempo de Início de Pega Maior Ou Igual a 1 Hora; Normatização Conforme Norma Abnt Nbr 16697. o Produto Devera Vir Acompanhado Da Fispq Conforme Nbr 14725.;	327367	587.333-9	343 - saco 50 quilograma	125 sacos
09	Pedra Britada; Tipo Brita Nº 01, Com Espessura Entre 24mm e 19mm(3/4"); Forma Pontaguda; Granulometria Passante 100% Pela Peneira Malha 25mm (1") e Retida Na Peneira Malha 12,5 Mm (1/2"); Através do Conjunto de Peneiras Da Série Intermediária; para Utilização Na Fabricação de Concreto; Fornecedor Com Cadastro No Cadminerio, Conforme Normas Abnt Nbr 7211 e Nbr Nm 248;	216957	440.090-9	10 - metro cúbico	40 m³
10	Areia; Media; Com Limite de Porcentagem de Mat. Nocivo Igual a 1,5%; C/limite de Porcentagem de Mat. Carbonosos Igual a 1%; C/limite de % de Mat. Pulverulentos Igual a 5%; a Areia Sera Fornecida C/nome do Produtor,vol.ap., Fornecedor Com Cadastro No Cadminerio, Proveniente de Agua Doce;	280971	19.923-0	10 - metro cúbico	50 m³
11	Tabua de Madeira; Espécie Pinus Spp.; Conhecido(a) Como Pinus, Madeira Proveniente de Reflorestamento; Com Comprimento de 4,0 Metros; Largura de 30 Cm; Espessura de 2,5 Cm; Devendo Ser Entregue Com Corte Bruto, Acabamento Natural; Conforme Norma Abnt Nbr 12498; Madeira Dispensada do Dof; Fornecedor Dispensado de Cadastro No Cadmadeira;	396619	431.522-7	1 - unidade	30 unidades
12	Barra Macica Metais Ferrosos; de Aço Ca-50; No Formato Secao Circular; do Tipo Vergalhao, Barra Reta; Com Comprimento de 12 Metros; Medindo Bitola de 10mm de Diâmetro (3/8"); Devendo Ser Entregue Com Superfície Nervurada; para Ser Utilizada Em Construção Civil;	372078	4982258	1 - unidade	60 unidades
13	Arame; Recozido, Torcido; Numero 18, Resistencia a Tracao 40 Kg/mm²; Com Diâmetro de 1,25 Mm; Conforme Nbr 5589, Com Identificação do Produto e Fornecedor, Fornecido Em Rolo;	452807	581.987-3	3 - Quilograma	60 kg

14	Cal para Pintura; Composto de Oxido de Calcio; Com Validade de 2 Meses; Conforme Nbr 7175;	396007	259.078-6	536 - saco 20 kg	75 sacos
15	Tubo de Aco; Tipo Aco Carbono 1008; Formato Circular; Medindo 4" de Diametro; Com Espessura de 4,75mm; Medindo 6m de Comprimento; Devendo Ser Entregue Com Acabamento Galvanizado a Fogo; Conforme Norma Nbr 6591;	366147	221.412-1	1 - unidade	30 unidades
16	Tinta para pisos e pavimentos a base de resina acrilica, resistencia a abrasao e intemperies, acabamento antiderrapante, para pintura de pavimento, indicada para aplicacão em pavimento de concreto e cimentado, na cor concreto , com tempo de secagem para trafego de pessoas igual a 48h e para veiculos igual a 72h, fornecida em embalagem contendo data de fabricacao, data de validade e nome do fabricante, conformidade com a norma abnt nbr 11702 tipo 4.5.6, validade minima 24 meses a partir do recebimento.	317322	351.698-9	225 - lata 18 litro	80 latas
17	Tinta para pisos e pavimentos a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acrilico, resistente a abrasao e intemperies, acabamento fosco, para pintura de concreto, indicada para aplicacão em areas externa e interna, na cor branca , com tempo de secagem ao toque de 2 horas e entre demaos de 4 horas, fornecida em rendimento acabado ate 380m2, validade de 36 meses apos fabricacao, classificacao tipo 4.5.14. conforme norma abnt nbr 11702 e abnt nbr 14942 e 15987.	311011	635.707-5	225 - lata 18 litro	80 latas
18	Tinta esmalte para construcao civil standard, para areas externas e internas, a base de oleo vegetal semissecativo, pigmentos orgânicos einorgânicos, rendimento de 50 m² /demão/3,6l; tempo de secagem final máximo de 24h; diluicao em aguarrás, na cor marfim , acabamento brilhante, com boletim técnico, fispq da tinta e certificacão de qualidade abrafati, conforme norma de especificacão nbr 11702.	293551	595.233-6	5 - galão 3,6 litros	100 galões
19	Tinta esmalte para construcao civil premium, para ambiente externo, a base de solvente e pigmentos, para madeiras e metais, na cor preto , fosco, redimento de ate 75 m2 por demao, conforme e conforme normas nbr/abnt e legislacao vigentes.	331646	571.568-7	5 - galão 3,6 litros	100 galões
20	Tinta latex nivel de desempenho premium,tipo latex acrilica para parede,sem cheiro apos 03 horas de aplicacao, a base de resina acrilica, pigmentos ativos, cargas minerais inertes, glicos, coalescentes, espessantes, microbicidas, aditivos e agua, base agua, diluivel em agua potavel, viscosidade de 100 uk, rend Imento de 380m2/demao (embalagem 18l), peso especifico aprox. 1,40g/m3, brilho @60c de 4ub, (compostos organicos volateis) de 6,12 g/l, isenta de materias pesados, acabamento fosco aveludado, na cor na cor marfim notacao ral 1015, para para ambientes externos e internos, superficies dereboco, concreto, fibrocimento, texturas, massa acrilica, massa corrida e gesso, validade minima de 18 meses a partir do recebimento, devera ser entregue o boletim tecnico e	616882	463.112-9	225 - lata 18 litro	100 latas

	fispq da tinta, conforme norma de especificacao abnt nbr 15079 e norma de classificacao abnt nbr 11702 tipo 4.5.1				
21	Espatula para pintura de aco carbono sae 1070, acabamento liso, com cabo de madeira, no tamanho da lamina de 125mm	449205	649.671-7	1 - unidade	50 unidades
22	Rolo para pintura de espuma, med. 15 cm, com altura de 20 mm, suporte gaiola sem rosca, suporte de aco galvanizado, cabo revest. de pvc	291911	263.846-0	1 - unidade	70 unidades
23	Rolo para pintura de la carneiro, med. 23cm de comprimento, com altura de 22mm, com cabo, suporte de aco galvanizado, cabo revest. de pvc.	397729	604.325-9	1 - unidade	100 unidades
24	Trincha tipo dupla, com largura de 3", cerda na cor gris, cabo de plastico na cor branca, para aplicar tinta	250993	515.667-0	1 - unidade	50 unidades
25	Trincha tipo dupla, com largura de 2 pol, cerda na cor branca, cabo de plastico ama relo, para aplicar verniz e stain.	467559	639.126-5	1 - unidade	50 unidades

2. PRAZO DE ENTREGA:

2.1. Os bens serão fornecidos de forma imediata, devendo ser entregue em até **30 (trinta) dias corridos** contados da emissão da Nota de Empenho.

3. LOCAIS DE ENTREGA

Unidade	Endereço completo para entrega
Unidade Prisional de Progressão Penitenciária “Dr Rubens Aleixo de Almeida” - Mongaguá	Avenida José Manoel de Moraes, 500 – Balneário Arara Vermelha – Mongaguá

3.1. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

5. Levantamento de Mercado

Para Levantamento de preços foram selecionados órgãos da administração pública, constante no banco de preços do cc

6. Descrição da solução como um todo

Justificativa para a contratação: materiais destinados a Conservação e Manutenção desta unidade prisional.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Item	Descrição	CATMAT compras. gov	Contabiliza SP	Unid. Forn.	Quantidade
01	Tinta Epoxi Acrilica Hospitalar Semi Brilho; a Base de Agua; Monocomponente, Sem Cheiro; Contendo Aditivos Fungicidas, Algicidas e Bactericidas Atoxicos; Compostos Organicos Volateis (voc) Resistentes Ao Hipoclorito de Sodio Como Agente de Lavagem; Conforme Metodologia Epa 8260; Com Rendimento Minimo de 40 M2 /galao (poder de Cobertura Tinta Seca); Com Poder de Cobertura Umida Maior Ou Igual a 90 %, Com Acabamento Semi Brilho; Com Resistencia a Abrasao Em Tinta Umida Com Pasta Abrasiva Minimo de 500 Ciclos; Com Ph Entre 8 e 9; Na Cor Branca; Com Validade Minima de 12 Meses Da Data de Fabricacao; Cadastrada No Ceatox; Devendo Obedecer As Nbrs 11702/92 e 15079/08; Com Apresentacao de Laudo Emitido Pelo Ipt Ou Orgao Credenciado Pelo Inmetro; e Apresentacao de Laudo de Presenca de Aditivos Fungicidas, Resistencia Hipoclorito de Sodio Como Agente de Lavagem; Rendimento e Resistencia Ao Desenvolvimento de Laudo de Resistencia Ao Crescimento de Fungos Em Camada Umida Nota 2(entre 1 e 10%) Astm D3273;	606079	397.302-6	5 - galão 3,6 litro	05 unidades
02	Fundo Isolante para Pintura; a Base de Zarcão Antiferrugem, a Base de Resina, Oleo Vegetal, Semi Secativo; para Ser Utilizado Em Superfícies Ferrosas Internas e Externas; Na Cor Cinza, Diluido Em Thiner, Sem Benzeno;	223465	521.100-0	5 - galão 3,6 litro	10 galão
03	Aguarras; a Base de Solventes Alifáticos e Aromáticos, Querosene; para Diluição de Esmaltes Sintéticos e Vernizes; Densidade 0,75-0,80 G/cm3, Voc 773-777 G/l; Acondicionada Em Embalagem Que Assegure a Qualidade do Produto; Validade Minima 36 Meses; Conforme Conforme Norma de Classificação Nbr 11.702 Tipo 4.7.7;	240925	547.570-8	449 - Lata 5 litro	10 unidades
04	Prego Com Cabeça; Em Aço Zincado Com a Cabeça Chata 16x18; Medindo 18x27; Nas Dimensões 3,4 x 62mm;	609321	636.657-0	302 - pacote 1 quilograma	10 quilos

05	Prego Com Cabeça; Em Aço; Medindo 17x21	609322	20.937-6	302 - pacote 1 quilograma	70 quilos
06	Roldana; de Alumínio Fundido; Tipo Cavalete Aberto; Medindo (70x18)mm, (roldana); Acabamento Zamac 5; para Portões Pesados de Correr (deslizantes); Marcas para Furacão Prontas para Instalação, Eixo de Aço 1020 Galvanizado;	603284	651.673-4	1-unidade	10 unidades
07	Bloco Vazado de Concreto; Tipo Sem Função Estrutural; Medindo (14x19x39) cm; Classe D; para Uso para Uso Em Elementos de Alvenaria Acima do Nível do Solo; Resistência a Compressão de 2,0 Mpa; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	478212	650.915-0	1 - unidade	4.000 unidades
08	Cimento Portland Composto (cp II-e); Composto de Escória Granulada de Alto Forno; Com Resistência de 32 Mpa; Faixa de Porcent. Em Peso de Clínquer+sulf. cálcio 51-94%; e Faixa de Porcentagem Em Peso de Escória de 6-34%; C/ Faixa de Porcentagem de Material Carbonático de 0-15%; Embalagem Em Saco do Tipo Kraft; Com Limite de Porcentagem de Resíduo Insolúvel Menor Ou Igual a 5%; Com Limite de Porcentagem de Perda Ao Fogo Menor Ou Igual a 8,5%; Com Limite de Porcentagem de Trióxido de Enxofre Menor Ou Igual a 4,5%; Com Limite de Porcentagem de Anidrido Carbônico Menor Ou Igual a 7,5%; Com Limite de Tempo de Fim de Pega Menor Ou Igual a 10 Horas; Limite de Expansibilidade a Frio /quente Menor Ou Igual a 5 mm; Limite de Tempo de Início de Pega Maior Ou Igual a 1 Hora; Normatização Conforme Norma Abnt Nbr 16697. o Produto Deverá Vir Acompanhado Da Fispq Conforme Nbr 14725.;	327367	587.333-9	343 - saco 50 quilograma	125 sacos
09	Pedra Britada; Tipo Brita Nº 01, Com Espessura Entre 24mm e 19mm(3/4"); Forma Pontaguda; Granulometria Passante 100% Pela Peneira Malha 25mm (1") e Retida Na Peneira Malha 12,5 mm (1/2"); Através do Conjunto de Peneiras Da Série Intermediária; para Utilização Na Fabricação de Concreto; Fornecedor Com Cadastro No CadMinério, Conforme Normas Abnt Nbr 7211 e Nbr Nm 248;	216957	440.090-9	10 - metro cúbico	40 m³
10	Areia; Média; Com Limite de Porcentagem de Mat. Nocivo Igual a 1,5%; C/limite de Porcentagem de Mat. Carbonosos Igual a 1%; C/limite de % de Mat. Pulverulentos Igual a 5%; a Areia	280971	19.923-0	10 - metro cúbico	50 m³

	Sera Fornecida C/nome do Produtor,vol. ap., Fornecedor Com Cadastro No Cadminerio, Proveniente de Agua Doce;				
11	Tabua de Madeira; Espécie Pinus Spp.; Conhecido(a) Como Pinus, Madeira Proveniente de Reflorestamento; Com Comprimento de 4,0 Metros; Largura de 30 Cm; Espessura de 2,5 Cm; Devendo Ser Entregue Com Corte Bruto, Acabamento Natural; Conforme Norma Abnt Nbr 12498; Madeira Dispensada do Dof; Fornecedor Dispensado de Cadastro No Cadmadeira;	396619	431.522-7	1 - unidade	30 unidades
12	Barra Macica Metais Ferrosos; de Aco Ca-50; No Formato Secao Circular; do Tipo Vergalhao, Barra Reta; Com Comprimento de 12 Metros; Medindo Bitola de 10mm de Diametro (3/8"); Devendo Ser Entregue Com Superficie Nervurada; para Ser Utilizada Em Construcão Civil;	372078	4982258	1 - unidade	60 unidades
13	Arame; Recoado, Torcido; Numero 18, Resistencia a Tracao 40 Kg/mm2; Com Diametro de 1,25 Mm; Conforme Nbr 5589, Com Identificacao do Produto e Fornecedor, Fornecido Em Rolo;	452807	581.987-3	3 - Quilograma	60 kg
14	Cal para Pintura; Composto de Oxido de Calcio; Com Validade de 2 Meses; Conforme Nbr 7175;	396007	259.078-6	536 - saco 20 kg	75 sacos
15	Tubo de Aco; Tipo Aco Carbono 1008; Formato Circular; Medindo 4" de Diametro; Com Espessura de 4,75mm; Medindo 6m de Comprimento; Devendo Ser Entregue Com Acabamento Galvanizado a Fogo; Conforme Norma Nbr 6591;	366147	221.412-1	1 - unidade	30 unidades
16	Tinta para pisos e pavimentos a base de resina acrilica, resistencia a abrasao e intemperies, acabamento antiderrapante, para pintura de pavimento, indicada para aplicação em pavimento de concreto e cimentado, na cor concreto , com tempo de secagem para trafego de pessoas igual a 48h e para veiculos igual a 72h, fornecida em embalagem contendo data de fabricacao, data de validade e nome do fabricante, conformidade com a norma abnt nbr 11702 tipo 4.5.6, validade minima 24 meses a partir do recebimento.	317322	351.698-9	225 - lata 18 litro	80 latas
	Tinta para pisos e pavimentos a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acrilico, resistente a abrasao e intemperies,				

17	acabamento fosco, para pintura de concreto, indicada para aplicação em áreas externa e interna, na cor branca , com tempo de secagem ao toque de 2 horas e entre demãos de 4 horas, fornecida em rendimento acabado até 380m², validade de 36 meses após fabricação, classificação tipo 4.5.14. conforme norma ABNT NBR 11702 e ABNT NBR 14942 e 15987.	311011	635.707-5	225 - lata 18 litro	80 latas
18	Tinta esmalte para construção civil standard, para áreas externas e internas, a base de óleo vegetal semisssecativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, rendimento de 50 m²/demão/3,6l; tempo de secagem final máximo de 24h; diluição em aguarrás, na cor marfim , acabamento brilhante, com boletim técnico, FISPQ da tinta e certificação de qualidade ABRAFATI, conforme norma de especificação NBR 11702.	293551	595.233-6	5 - galão 3,6 litros	100 galões
19	Tinta esmalte para construção civil premium, para ambiente externo, a base de solvente e pigmentos, para madeiras e metais, na cor preto , fosco, rendimento de até 75 m² por demão, conforme e conforme normas NBR/ABNT e legislação vigentes.	331646	571.568-7	5 - galão 3,6 litros	100 galões
20	Tinta latex nível de desempenho premium, tipo latex acrílica para parede, sem cheiro após 03 horas de aplicação, a base de resina acrílica, pigmentos ativos, cargas minerais inertes, glicóis, coalescentes, espessantes, microbicidas, aditivos e água, base água, diluível em água potável, viscosidade de 100 uK, rendimento de 380m²/demão (embalagem 18l), peso específico aprox. 1,40g/m³, brilho @60° de 4UB, (compostos orgânicos voláteis) de 6,12 g/l, isenta de matérias pesadas, acabamento fosco aveludado, na cor na cor marfim notação RAL 1015, para para ambientes externos e internos, superfícies de reboco, concreto, fibrocimento, texturas, massa acrílica, massa corrida e gesso, validade mínima de 18 meses a partir do recebimento, deverá ser entregue o boletim técnico e FISPQ da tinta, conforme norma de especificação ABNT NBR 15079 e norma de classificação ABNT NBR 11702 tipo 4.5.1	616882	463.112-9	225 - lata 18 litro	100 latas
21	Espátula para pintura de aço carbono SAE 1070, acabamento liso, com cabo de madeira, no tamanho da lâmina de 125mm	449205	649.671-7	1 - unidade	50 unidades

22	Rolo para pintura de espuma, med. 15 cm, com altura de 20 mm, suporte gaiola sem rosca, suporte de aco galvanizado, cabo revest. de pvc	291911	263.846-0	1 - unidade	70 unidades
23	Rolo para pintura de la carneiro, med. 23cm de comprimento, com altura de 22mm, com cabo, suporte de aco galvanizado, cabo revest. de pvc.	397729	604.325-9	1 - unidade	100 unidades
24	Trincha tipo dupla, com largura de 3", cerda na cor gris, cabo de plastico na cor branca, para aplicar tinta	250993	515.667-0	1 - unidade	50 unidades
25	Trincha tipo dupla, com largura de 2 pol, cerda na cor branca, cabo de plastico amarelo, para aplicar verniz e stain.	467559	639.126-5	1 - unidade	50 unidades

8. Estimativa do Valor da Contratação

[Conteúdo Sigiloso | Justificativa: artigo 24, da Lei Federal 14.133/2021]

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. Não há

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não há.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. Foi realizado planejamento para o exercício de 2026, de acordo com o § único do artigo 22, do Decreto nº 67.689/2023.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. materiais destinados à manutenção dos banheiros instalados nos pavilhões/moradias dos custodiados desta unidade prisional

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Até o presente momento não se verifica providência adicional a ser tomada que não tenha sido discriminada neste documento

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. Não se visualiza, a princípio, nenhum impacto ambiental com a aquisição pretendida.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Necessidade de aquisição de materiais para manutenção e conservação desta unidade prisional.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

WANESSA APARECIDA ALVES PEREIRA

Pregoeiro



Assinou eletronicamente em 06/08/2026 às 13:44:47.

FERNANDO LOPES SCHMIDT ROMEIRO

Autoridade competente