

ANEXO IV  
MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ITEM<br>BEC | COMPRAS | UNIDADE<br>DE<br>MEDIDA | QUANT. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------|--------|-------------------|----------------|
| 1    | Tinta Spray; a Base de Agua, Cor Vermelha; Atoxica;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6155545     | 622260  | LATA DE 350ML           | 10     |                   |                |
| 2    | Cantoneira de Abas Iguais; de Aço Carbono; Medindo (1" x 1"), Com Espessura de 1/8 "; para Ser Utilizada Em Serralheria; Conforme Norma Nbr/abnt Vigente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6302866     | 449423  | BARRA DE 6 METROS       | 10     |                   |                |
| 3    | Cantoneira de Abas Iguais; de De Ferro Fundido; Medindo (2" x 1/8")=(lpx); para Ser Utilizada Em Serralheria;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4755286     | 449419  | BARRA DE 6 METROS       | 10     |                   |                |
| 4    | Tinta Esmalte para Construção Civil; Sintético, Desempenho Premium, Diluição Em Água, Sem Cheiro; para Uso Externo e Interno; a Base de Resina Acrílica Modificada, Pigmentos, Microbicidas Não Metálicos, Outros Aditivos e Água; Rendimento Mínimo de 55m <sup>2</sup> /galão/demão, viscosidade entre 75 a 85uK; Na Cor Marfim Notação Ral 1014 (comercialmente Marfim 0668); Acabamento Brilhante, Secagem Rápida Ao Toque de No máximo 1 Hora, devendo Apresentar a Ficha Técnica; e Ficha Fispq do Produto, Com Prazo de Validade Mínimo 24 Meses a Partir do Recebimento; Conforme Norma de Classificação Abnt Nbr 11702 Tipo 4.2.1.2 Ou Superior; | 5017793     | 226205  | LATA 3,6 LITROS         | 30     |                   |                |
| 5    | Tela Perfurada; de Aço Carbono Expandido, Tipo Grade, Malha Losangular; Medindo 2,0 m de Comprimento x 1,0 m de Largura; Com Espessura de 2,0 Mm; Com Furo Tipo Losangular (formato Losango); Furo Medindo 12 x 25 Mm, Disposição Dos Furos No Sentido Longitudinal, Cordão Da Malha 2,50 Mm, Sem Margem; Percentual de Área Aberta de 58%, Peso Teórico de 6,54 Kg/m <sup>2</sup> , Sem Pintura, Acabamento Natural;                                                                                                                                                                                                                                     | 4581032     | 336260  | UNIDADE                 | 03     |                   |                |
| 6    | Eletroduto Plástico Nbr 15465; Em Pvc Rígido, Auto Extinguível, Na Cor Preta; Diâmetro Nominal 1 Polegada; Com Rosca, Comprimento 3 Metros; Aplicação Em Instalações Elétricas de Baixa Tensão; Classe de Resistência Pvc Rígido; Não Propagante de Chama;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4529820     | 622529  | BARRA 3 METROS          | 20     |                   |                |
| 7    | Bateria Portátil Recarregável; de Ni-mh; Com Capacidade de 200 Mah; 9v; para Ser Utilizado Em Produtos Eletrônicos; Conforme Resolução n 401/2008 do Conama; Norma Abnt 11175/90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3376761     | 393927  | UNIDADE                 | 10     |                   |                |

ANEXO IV  
MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |                     |     |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------|-----|--|--|
| 8  | Eletróduto Metálico Flexível; Em Aço Zincado; Corrugado, Cobertura Pvc Lisa, cor Preta, Impermeável, Bitola 3/4; Diâmetro Interno Aproximadamente 19mm; Diâmetro Externo Aproximadamente 25mm; Raio de Curvatura Aproximadamente 120mm; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes                                                                                                                                                                              | 6506585 | 614373 | METRO               | 20  |  |  |
| 9  | Eletróduto Plástico Nbr 15465; Em Pvc Rígido; Auto Extinguível; Na Cor Preta; Diâmetro Nominal 3/4 e Diâmetro Interno de 21,3 Mm; Com Rosca; Fornecido Com Luva Roscável Pvc Preta Extremidade; Comprimento 3 Metros; Aplicação Em Instalações Elétricas de Baixa Tensão; Classe de Resistência Pvc Rígido Espessura Da Parede 2,3 Mm; Não Propagante de Chama;                                                                                        | 5952972 | 622525 | BARRA 3 METRO       | 30  |  |  |
| 10 | Eletróduto Metálico Flexível; Corrugado de Aço Zincado, Impermeável; Com Cobertura de Pvc Lisa, Cor Preta; Diâmetro Interno de 25,7mm (1"); Diâmetro Externo de 32,5mm; Raio de Curvatura de 150mm; Conforme Normas Nbr 7008, Nbr7013, UI94;                                                                                                                                                                                                           | 5014310 | 436241 | METRO               | 30  |  |  |
| 11 | Tinta Esmalte para Construção Civil; Sintético; para Superfícies Internas e Externas; a Base de Resina Alquídica; Rendimento Mínimo de 70m²/demão, Viscosidade 74-79uK, voc 487,83g/l, peso Específico 0,910- 1,110g/cm³; Na Cor Platina (pantone 427c); Acabamento Em Alto Brilho; Linha Premium; Conforme Nbr 11702/15311/15314/15315;                                                                                                               | 3642178 | 322769 | GALÃO DE 3,6 LITROS | 28  |  |  |
| 12 | Lâmpada de Led; Lâmpada; Bulbo Led Leitoso; Mínimo 80x140 Mm.; e 27, Bivolt; 20 W; Fluxo Luminoso Igual Ou Superior a 1500; 100 a 265 V.; Vida Til Igual Ou Superior 25000 Mil Horas; 6.000 a 6.5000 K; Fator 0,92; Selo Immetro;                                                                                                                                                                                                                      | 5757452 | 448527 | UNIDADE             | 100 |  |  |
| 13 | Lâmpada de Led; Lâmpada; Bulbo Led Leitoso; Mínimo 80x140 Mm.; e 27, Bivolt; 20 W; Fluxo Luminoso Igual Ou Superior a 1500; 100 a 265 V.; Vida Til Igual Ou Superior 25000 Mil Horas; 6.000 a 6.5000 K; Fator 0,92; Selo Immetro;                                                                                                                                                                                                                      | 4429680 | 627742 | UNIDADE             | 100 |  |  |
| 14 | Trava Eletromagnética; Com Temporizador; Em Chapa de Aço Com Tratamento Antiferrugem e Pintura Eletrostática; Voltagem 127/220v; Com Pino de Aço Especial Com Tratamento Cromo; Graxa Especial de Alta Temperatura; Com Mola de Retorno Em Aço Inox; Cursor do Pino de Desbloqueio Em Alumínio; Chave Manual Com Apoio Metálico; Estrutura Super Resistente e Alta Durabilidade; Bobina Feita Com Fio de Cobre 180 Graus e Carretel injetado Com Nylon | 5934613 | 631655 | UNIDADE             | 27  |  |  |

ANEXO IV  
 MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                    |    |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------|----|--|--|
|    | Especial Com Fibra.; Trava Com (108 x 97 x 72) Mm = (axlxp); Rampa 1 Com (102 x 40 x 25) Mm = (axlxp); Rampa 2 Com (149 x 56 x 28) Mm = (axlxp);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                    |    |  |  |
| 15 | Tela de Protecao; Em Polietileno de Alta Densidade; Malha Abertura Da Malha: 5 Mm x 7 Mm; Em Fio de Raschel Monofilamento; Na Cor Cinza; para Aplicacao Como Rede de Protecao; Com Com Aditivo Anti Uv;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6486223 | 627878 | ROLO DE 100 METROS | 5  |  |  |
| 16 | Tinta Latex; Standard; Resina a Base de Látex Acrílico, Aditivos, Cargasminerais Inertes, Pigmentos Orgânicos e Inorgânico; Tempo de Secagem: Máximo de 2h (toque), Máximo De4h (entre Demãos), Máximo de 12h (final); Diluicao Em Agua; Rendimento Minimo de 90m2 / 18l Ou 18m2 /3,6l; Voc Maximo de 100g/l; Isenta de Metais Pesados; Acabamento Fosco; Na Cor Na Cor Branco (comercialmente Branco Neve); para Ambientes Externos e Internos; Validade Mínima de 12 Meses a Partir do Recebimento; Com Boletim Técnico, Fispq Da Tinta, e Certificação de Qualidade Abrafati; Conforme Norma de Especificação Nbr 11702 Da Abnt; | 5946336 | 268291 | LATA 18 LITROS     | 20 |  |  |