

PROCESSO Nº 006.00422231/2026-59 PREGÃO Nº ____/2026 (UASG 380.112)					
Dados da Empresa:					
Dados para Pagamento:					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Marca/ Fabricante/ Modelo ou Referência	Site do Fabricante	Qnt
1	Especificação Técnica: Adesivo para Argamassa; Copolímero Compatível Com o Cimento; para Argamassas e Chapiscos; Misturado a Água de Preparação Das Argamassas Ou Chapiscos; Das Argamassas Aos Diversos Substratos; Sintética de Alto Desempenho; Acondicionado Em Balde de 18 Kg;	Balde 18kg			30
2	Especificação Técnica: Argamassa; Mistura de Cimento, Agregados Minerais e Aditivosquímicos; para Piso Sobre Piso Em Áreas Internas; Cor Cinza; Classificacao Ac-ii; Embalada Em Saco;	Saco 20kg			300
3	Especificação Técnica: Cal para Pintura; Composto de Óxido de Cálcio; Embalagem Com 8 Kg, Com Validade de 2 Meses; Conforme Nbr 7175;	Saco 8kg			500
4	Especificação Técnica: Cantoneira de Abas Iguais; de Aço Carbono Sae 1020; Medindo (1 1/2" x 1/8); para Ser Utilizada Em Serralheria; Formato L, Ângulo de 90º;	Barra 6m			50
5	Especificação Técnica: Cantoneira de Abas Iguais; de Aço Carbono; Medindo (1 1/4" x 1/8"); para Ser Utilizada Em Serralheria;	Barra 6m			50
6	Especificação Técnica: Cimento Branco; Material Pulverulento Proveniente de Silicatos e Aluminatos de Cálcio; Composto Não Estrutural; para Ser Utilizado Em Rejuntamento de Pisos, Azulejos; Acondicionado Em Saco;	Saco 1kg			300
7	Especificação Técnica: Espacador de Piso; de Plástico; No Formato de Cruz; Com Espessura de 5 Mm;	Cento			100
8	Especificação Técnica: Fundo Isolante para Pintura; a Base de Cromato de Zinco; para Ser Utilizado Em Materiais Ferrosos; Na Cor Cinza;	Lt 18l			100
9	Especificação Técnica: Perfil U; de Ferro Enrijecido; Com Espessura de 2,28 Mm; Com Dimensoes de 100 x 50 x 20 Mm; Devendo Ser Entregue Bruto; Com Comprimento de 6 Metros;	Barra 6m			100
10	Especificação Técnica: Piso de Concreto; Intertravado; No Formato Sextavado; Medindo (30x30)cm; Com Espessura de 08cm; Na Cor Natural; Resistência a Compressão Fpk de 35mpa; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;	M²			1000
11	Especificação Técnica: Rejunte; Composto Por Cimento à Base de Bauxita e Agregados (comp A), Aditivos Químicos Não-tóxicos (comp B); Tipo Argamassa de Rejuntamento Anticorrosivo, Aluminoso, Bicomponente; Na Cor Cinza claro, Inodoro, Resistente a Substâncias Corrosivas de Ph 3 a Ph 11; Indicado para Rejuntamento de Revestimento Anticorrosivo Em Indústrias Químicas, Áreas Alimentícias; Validade de 12 Meses a Partir do Recebimento; Fornecido Em Balde;	Saco 1kg			100
12	Especificação Técnica: Thinner; Tipo Solvente Volátil Incolor, Limpido, Inflamável; Composto de Hidrocarbonetos Aromáticos, Alcoois e Cetonas; Apresentado Na Forma Líquida, Isento de Solventesclorados e Benzeno; Densidade 0,824 a 0,845 G/cm³ a 20°C, Odor Característico, Grau de Pureza Mínima 99,5%; para Diluição de Esmaltes Sintéticos Industriais, Automotivos, Primers, Primers Sintéticos, Desengraxante; Acondicionado Em Embalagem Que Assegure a Integridade do Produto; Validade de 12 Meses; Conforme Conforme Norma Abnt / Nbr 14725;	Lt 18l			100
13	Especificação Técnica: Tinta esmalte sintético premium para construção civil, indicada para proteção de superfícies internas e externas de madeira e metais, inclusive repintura, à base de resina alquídica modificada, acabamento acetinado, cor cinza platina, com resistência e rendimento compatíveis com linhas de mercado, tais como Suvinil Cor & Proteção Base Solvente, Coralit Total ou de qualidade equivalente ou superior.	Gl 3,6l			200
14	Especificação Técnica: Tinta esmalte sintético premium para construção civil, indicada para proteção de superfícies internas e externas de madeira e metais, inclusive repintura, à base de resina alquídica modificada, acabamento brilhante, cor preto, com resistência e rendimento compatíveis com linhas de mercado, tais como Suvinil Cor & Proteção Base Solvente, Coralit Total ou de qualidade equivalente ou superior.	Gl 3,6l			100
15	Especificação Técnica: Valvula Gaveta; de Bronze; Com Haste Nao Ascendente; Tampa Com Rosca Interna; Com Diâmetro Nominal de 100 Mm (4"); Classe de Pressao 200 Psi; Com Acionamento Por Volante Em Alumínio; Extremidades Com Roscas Bsp; para Ser Utilizada Em Instalacoes Prediais de Agua Fria; Conforme Nbr 15055;	Unidade			2
16	Especificação Técnica: Prego Com Cabeça; Em Aço Galvanizado, Com Cabeça Chata; Medindo 17 x 21;	Pct 1kg			30
17	Especificação Técnica: Aço para Armadura de Concreto Armado; Em Barras; Categoria Ca 50; Medindo 6,3 Mm; Nervurado; Conforme Nbr 7480, Compulsoriamente Certificado Por Laboratorio Acreditado Pelo Inmetro;	Barra 12m			100
18	Especificação Técnica: Aço para Armadura de Concreto Armado; Em Barra; Categoria Ca 50; Medindo 10 Mm; Nervurado; Barra de 12 m de Comprimento; Conforme Nbr 7480 e Com Certificacao Compulsoria Inmetro;	Barra 12m			100
19	Especificação Técnica: Barra Macica Metais Ferrosos; de Ferro; No Formato Redondo; do Tipo Vergalhao Ca-60; Com Comprimento de 12 Metros; Medindo 4,20mm de Diâmetro; Devendo Ser Entregue Nervurado; para Ser Utilizada Em Construcao Civil, Conforme Nbr 7480, Compulsoriamente Certific. Por Laboratorio Acreditado P/Inmetro;	Barra 12m			100
20	Especificação Técnica: Barra Macica Metais Ferrosos; de Aço; No Formato Redondo; do Tipo Vergalhao; Com Comprimento de 12 Metros; Medindo 1/2" de Diâmetro; Devendo Ser Entregue Com Acabamento Nervurado; para Ser Utilizada Em Contrucao Civil;	Barra 12m			100
21	Especificação Técnica: Disco de Corte; Diamantado, Segmentado; Diâmetro de 230mm (9"); Fura Central de 22,22mm (7/8"); Espessura de 3mm; Rpm Maximo 6650; Corte a Seco de Concreto, Marmore, Granito, Alvenaria e Pedras; Conforme Nbr/abnt Vigentes;	Unidade			25
22	Especificação Técnica: Areia Grossa; Composto de Areia Natural; 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%);, Com Módulo de Finura 1,99; Com Limite de % de Torrões de Argila 1,5%; Com Limite de Material Carbonático 0,5% (concreto Apar.) e 1% (demais Concretos); Com Limite de Material Pulverulento Superficial de 3% e Demais Concretos de 5%; de Graos Minerais,duros,compactos,limpos e Duraveis; Fornecedor Com Cadastro No Cadminerio; Conforme Nbr 7211, 7217, 7218, 7219, 7389,;	M³			50
23	Especificação Técnica: Areia; Fina; Com Limite de Porcentagem de Mat. Nocivo Igual a 1,5%; C/limite de Porcentagem de Mat. Carbonosos Igual a 1%; C/limite de % de Mat. Pulverulentos Igual a 5%; a Areia Sera Fornecida C/nome do Produtor,vol.ap., Fornecedor Com Cadastro No Cadminerio, Proveniente de Agua Doce;	M³			50

24	Especificação Técnica: Chapa de Aço Perfurada; Fabricada Em Aço Carbono Expandido, Tipo Chapa Expandida de Malha Losangular; Medindo Medindo 3000 x 1080 Mm; Com Espessura de 3,5 Mm; Corte e Repuxo Mecânico; Acabamento Natural, Sem Pintura; Tipo de Furo Losango; Dimensões do Furo 38 x 18 Mm; Furos Alternados; Distância Entre Centros Dos Furos de 20 x 50 Mm; Chapa Sem Margem; Porcentagem de Área Aberta de 65%; Peso de 8,24 Kg/m²;	Unidade			80
25	Especificação Técnica: Bloco Vazado de Concreto; Tipo Bloco Inteiro, Com 2 Furos; Medindo 09 x 19 x 39 Cm; Classe A; Com Funcao Estrutural; para Uso Aparente E/ou Enterrado; Resistência a Compressao Mínima de 4,0 Mpa; Conforme Nbr 6136;	Unidade			3000
26	Especificação Técnica: Barra Chata; de Ferro; Medindo 1.1/2" x 3/8" (38,10 x 9,52 Mm); para Ser Utilizada Na Confeção de Grades e Janelas; Comprimento de 6,0 Metros;	Barra 6m			200
27	Especificação Técnica: Barra Chata; de Aço Carbono Sae 1020; Medindo 3/8" x 1"; para Ser Utilizada Serralheria; Comprimento de 6,0 M;	Barra 6m			200
28	Especificação Técnica: Chapa de Ferro; Med. 2,00 x 1,20 M; C/ Espessura de 2 Mm - Chapa 14; Modelo Lisa; Devendo Ser Entregue Devendo Ser Entregue Na Cor Preta;	Unidade			100
29	Especificação Técnica: Roldana; de Aço Carbono; Tipo Cava Quadrada de 10x10mm, Rolamento Blindado, Em Aço Cromado; Medindo 3 Polegadas, Eixo Central para Parafuso 5/16 Poleg.; Suporta Ate 80 Kg; Acabamento Cromado; para Ser Utilizada Na Confeccao de Portas de Correr;	Unidade			10
30	Especificação Técnica: Sarrafo de Madeira; Espécie Pinus Spp.; Conhecido(a) Comercialmente Como Pinus; Medindo 7,0cm de Largura; Espessura de 2,5cm; Com Comprimento de 3,0m; Devendo Ser Entregue Com Acabamento Aparelhado; Madeira Dispensada do DoF; Fornecedor Dispensado de Cadastro No Cadmadeira;	Unidade			100
31	Especificação Técnica: Lampada de Led; de Silício; Bulbo Formato Milho (corn Bulb); Medindo Aproximadamente (4 x 15)cm; Base E-27; Potencia de 9w; Fluxo Luminoso de 900 Lumens; Bivolt; Vida Util de 50.000 Horas; Temperatura de Cor Branco Frio; Fator de Potencia de 6.500 K; Angulo de Abertura de 360 Graus; Garantia Mínima de 12 Meses; Conforme Normas Nbr / Abnt Vigentes, Com Certificacao do Inmetro;	Unidade			150
32	Especificação Técnica: Lampada de Led; Corpo Em Policarbonato; Bulbo T118; Medindo Aproximadadmente (118x214)mm; Base E-27; Potencia de 40w; Fluxo Luminoso de 3.600 Lumens; Bivolt; Vida Util Mínima de 25000 Horas; Temperatura de Cor de 6500k (branco Frio); Fator de Potencia de 0,9; Angulo de Abertura de 220 Graus; Garantia Mínima de 12 Meses; Conforme Normas Nbr/abnt e Inmetro Vigentes;	Unidade			100
33	Especificação Técnica: Torques; de Aço Forjado e Temperado; Medindo 14"; Com Acabamento Pintado; Mandibula Afiada;	Unidade			10
34	Especificação Técnica: Prego Com Cabeça; Em Aço, Tipo Comum Com Cabeça Chata, Galvanizado; Medindo 18 x 24 Jp x Lpp (35 x 80 Nbr 6627);	Pct 1kg			30