

ANEXO IV
MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ITEM BEC	COMPRAS	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Estabilizador P/equipamento de Informatica; Microprocessado (na Cor Preto); de 500 Va; Com 04 Estagios; Tensao de Entrada 115v /220v (bivolt Automatica); Tensao de Saida 115v; Corrente Nominal 2,7 115v, 1,5 220v; Variacao de Tensao de Entrada 90 - 148v/ 171 - 259v; Regulacao de Saida +- 6%; Tempo de Resposta <=6 Semiciclos; Rendimento Da Carga Nominal >93%; Frequencia Nominal 60hz; Nao Introduz Distorcao Harmonica; Com Leds de Sinalizacao para Rede Alta, Normal Ou Baixa Na Entrada; Chave Liga/desliga Externa; Porta Fusivel Externo; Com 06 Tomadas Tripolares Espacadas para Utilizacao de Adaptadores; Com Protecao para Sobrecarga, Filtro de Linha, Sistema True Rms, Sensor de Potencia, Protetor Termico; Com Cabos de Acordo Com a Nbr 14136, Manual Tecnico; Garantia Minima 01 Ano Balcao; Com Selo Inmetro, Nbr 14373:2006;	2623544	620708	Unidade	10		
2	Disco Rigido; Padrao Sata Iii (06 Gb/s); de 08 Tb, Cache de 256 Mb, Mtbf 1.500.000 Hs; de 7.200 Rpm; Garantia de 12 Meses;	6097669	636488	Unidade	02		

ANEXO IV
MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

3	Higienizador; Em Aerosol; Composto de Alcool Isopropilico 99,8%; Indicado para Limpeza de Equipamentos e Suprimentos de Informatica;	5558764	407762	Litro	15		
4	Testador de Cabo de Rede; para Deteccao de Falha de Rede, Rastreamento Modo Digital, Modo Analogico e Modo Poe; Padrao Dos Cabos Cat5, Cat6 (stp e Utp); Compativel Com As Velocidades Rj45; Disponivel para Hub de 10m /100m/1000m/switch; Testes Efetuados Continuidade, Rompimento, Cruzado; Comprimento Docabo; Distância do Rompimento; Poe.; Composto de Transmissor, Receptor e Pc Remoto; Acompanha Manual do Usuario; Garantia de 12 Meses; Interface Rj45; Com Fone de Ouvido, Kit de Adaptadores de Cabo, Bolsa e Certificado de Qualidade;	60988169	356306	Unidade	01		
5	Mouse; Confeccionado Em Polipropileno (pp), Textura Emborrachada, Anatômico; Sensor Optico, Plug e Play; Com 3 Botoes, Sendo 2 para Selecao e 1 para Rolagem; Compativel Com Windows, Linux e Mac; Com Conector Usb, Com Cabo 1,30m; Resolucao 1200 Dpi; Garantia de 12 Meses;	6116531	462261	Unidade	10		

ANEXO IV
MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

6	Monitor de Video; Monitor de Video, Wled (lcd Com Retroiluminação Deled); Padrao Full Hd (1080p); de 21,5"; Resolucao de 1920 x 1080 a 60 Hz;; Dot Pitch de 0.248mm; Tela Ips; Controle de Ajuste Ângulo de Inclinação-5/+21, Ângulo do Suporte Giratório 90º, Ângulo de Rotação 180, Ajuste de Altura; para Brilho 250 Cd/m², Relação de Contraste 1000:1, Suporte de Cor16,7 Milhões de Cores; Com Displayport, Vga, Hdmi, Usb 3.2 Gen 1 a Montante E04 x Usb 3.2 Gen 1 à Jusante.; Garantia de 12 Meses; Com Em Português; Com 01 Cabo Displayport - Displayport à Displayport -1.8 M, 01 Cabo Upstream Usb 3.2 Gen 1, 01 x Cabo;	6327362	463272	Unidade	03		
7	Fone de Ouvido para Aparelho Celular; Compativel Com Celular Com Conector P2 e P3; Comunicacao Por Meio de Fio Com 1,2 Metros; Fone Modelo Intra-auricular Com Borrachas Em Silicone; Com Microfone Integrado No Fio e Funcao Pausar e Controle de Chamada; Conector P3 3,5mm Trrs; Responsividade do Som de 103 Db; Com No Minimo Garantia de 12 Meses;	5645875	617527	Unidade	30		
8	Aparelho Telefonico Analogico; Na Cor Preto; Facilidades Operacionais de Teclas Mute, Redial,flash; Flash 250ms; Com Discagem No Modo Multifrequencial; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Resolucao 242 de 30 /11/2000 Da Anatel;	1470493	465497	Unidade	30		
9	Cabo Par Trancado; para Cabeamento Estruturado; Nao Blindado (utp) / Composto Pvc Apropriado Paraatender a Classe de Retardancia a Chama; Cat.6a Utp 23awgx4p / Lszh 10.000 M (omega).km; Com 4 Pares;	4889576	636370	Caixa 300 metros	03		

ANEXO IV
MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

	10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.3an, 10Gbps / Gigabit Ethernet, IEEE 802.3z, 1000 Mbps; Norma ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC 60332, IEC 60754-2, IEC 61034-2, UL 444, Abnt 14703/14705;						
10	Camera de Circuito Fechado; Sensor de Imagem CMOS; Sistema de Cor Colorido (NTSC); Resolucao Minima de 2.0 Megapixels Em Full HD (1080p) de 1920 (h) x 1080 (v), Compressao H.264/H.265; Com Sensibilidade a Luz de No Minimo Maximo de 0,5 Lux (colorido), 0 Lux (preto e Branco Com Ir Ligado) e Ir de 30 Metros; Funcao BLC Automatica, HLC e DWD; Com Iris do Tipo Eletronica e Fixa; Abertura Da Iris de F2.0 Com Angulo de Visao Minimo Horizontal de 90º e de 60º Vertical; Sem Sistema de Microfone; Com Lente de De 2,7mm a 2,8mm;	5546613	628194	Unidade	05		
11	Cartucho de Toner para Impressora; HP LaserJet Pro; Utilizado para Serie MFP M426dw; Codigo de Referencia 26A CF226A; Preto Com Capacidade para Imprimir 3.100 Paginas; Original do Fabricante do Equipamento, Componentes 100% Novos; Com Validade Minima de 12 Meses a Contar Da Data Da Entrega; Com Identificacao do Fornecedor Na Embalagem;	5475841	637054	Unidade	05		