ANEXO IV

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

(em papel timbrado do fornecedor)

Contratação n.º 380101-142/2026

Edital de Pregão Eletrônico n.º 80/2026 – UASG 380101

(Processo SEI n.º 006.00212910/2026-11)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	U.F.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Alicate Eletrônico; Em Plástico; Tipo Amperímetro Digital Portátil, True Rms, Cat Iii 600v, Cat Iv 600v (iec-61010-1); Visor Lcd 3 3/4 Dígitos (4000 Contagens); Corrente Ac Ate 2000a; Tensão Dc Ate 1000v; Tensão Ac Ate 750v; Resistencia Ate 400 Kohms; Garra Com Abertura de 55mm e Pontas de Prova, Bateria; Manual de Instruções Bolsa P/transporte, Certificado Garantia e Calibração, Garantia Mínima 12 Meses. Marca/modelo:	C-607101 S-639653-4	Unidade	2	R$	R$
2	Trena Eletrônica; de Bolso, Conectividade Via Bluetooth; Com Indicação de Raio Laser Visível, Diodo Laser 515nm <mw, Categoria Laser 2; Medição de Distância de 0,05 (desde a Extremidade Frontal) até 50m, com Erro de Medição de +/- 1,5 Mm, Resolução em 0,0010metros, com tempo de medição min.: 0,5s Max.: 4s; leitura Sistema Métrico e Imperial (sist. Britânico) Com Mostrador Grande para Facilitar a Leitura; Com Bateria de Ion de Litio Integrada 3,7 v / 1250 Mah Recarregável; Carregador Bivolt; Utilizada para Calcular Comprimento, Área e Volume, Com Estojo de Transporte, Garantia Mínima de 12 Meses. Marca/modelo:	C-361595 S-618749-8	Unidade	7	R$	R$

3	Câmera Termográfica; Utilizado Na Identificação de Falhas e Componentes C/ Problema de Aquecimento, C/ Sensibilidade Térmica (netd); para Detectar Aquecimento, Vazamentos Ou Outros Processos Com Variação de Temperatura; Faixa Faixa de Temperatura de -40 a +500ºc; Imagens Térmicas, Radiometricas Com Tecnologia Ir-fusion; Alarmes de Temperaturas; Mira Laser Com Identificação Da Posição Real do Laser Diretamente No Display; Com Controle de Ajustes de Imagens (mesmo Depois de Capturada); Lcd 3,5 Polegadas Com Tela Sensível Ao Toque (touch Screen), Termovisor Com 76.800 Pixels; Faixa de Temperatura de Objetos No Intervalo, Mínimo de -20ºc a 550ºc; No Máximo, 190 x 130 x 300mm; No Mínimo 24 (vinte e Quatro Meses) a Ontar Da Data de Recebimento; Resolução de No Mínimo, 340 x 240 Pixels; Tempo Operacional De, No Mínimo, 04 Horas. Marca/Modelo:	C-455729 S-645535-2	Unidade	3	R$	R$
4	Equipamentos de Medição /registroParam. Elétricos; Analisador de Qualidade de Energia Eletrica Portatil, Com Aquisição Simultânea e Continua; Aquisição de 16 Bits,128 Amostras/ciclo, 8khz, Medição de Perturbações a Partir de 130 Ms; Tensão 0 a 500 Vca (fase-neutro), Resolução 0,01 v, Precisão 0,2%, Banda 2.460 Hz; Medida de Corrente Em Duas Escalas 0,1 a 3.000a E0,1 a 100a, Resolução 0,01 A, Precisão 0,2%; Frequência 45 a 70 Hz, Resolução 0,01 Hz, Precisao±0,01 Hz, Ligações Mono, Bi e Trifásicas; Mede Tensões, Correntes, Potencias, Desequilíbrios, Fator de Potencia e Distorções Em 4 Quadrantes; Analisa Harmônicas Ate 41ª Ordem, Flicker Pst/plt, Registra Afundamentos, Elevações e Interrupções; Normas Atendidas Iec 61000-4-30 (classe S), Iec 61000-4-15, Iec 61000-4-7, Modulo 8 do Prodist; Memoria 2gb, Integração 200 Ms a 15 Min, Lcd Gráfico Com Iluminação, Usb Host 2.0 e Ethernet; Proteção Ip65, Cat Iii, Poluição Grau 2, Isolacao2,5	C-267950 S-656806-8	Unidade	2	R$	R$

	Kv/60 Hz, Operação - 10 °c a 60 °c; Inclui Software de Analise; Sensores Flexíveis 1 Conjunto de 0,01 a 3.000 a E1conjunto de 0,1 a 100 A; alimentação Auxiliar Ou Pela Tensão Medida 70 a 500 Vca Analise; Sensores Flexíveis 1 Conjunto de 0,01 a 3.000 a E1conjunto de 0,1 a 100 A; Alimentação Auxiliar Ou Pela Tensão Medida 70 a 500 Vca. Marca/Modelo:					

Valor total (por extenso):

Nome da empresa / Número do CNPJ / E-mail / Telefone / Contato.

Dado bancário: Agência e c/c da Instituição Banco do Brasil.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)