

Edital nº Pregão Lei 14.133 Eletronico 47/2025

Última atualização 29/05/2025

Local: Sarandi/RS **Órgão:** MUNICIPIO DE SARANDI **Unidade compradora:** 1 - Município de Sarandi

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Sim **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 29/05/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 29/05/2025 08:30 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 26/06/2025 08:29 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 97320030000117-1-000119/2025 **Fonte:** Tchê Informática Ltda

Objeto:

Aquisição de Motosserra e Motopoda para uso de eventos climáticos extremos onde os equipamentos deverão ser operados sob supervisão do presidente da Defesa Civil de Sarandi/RS.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 21.412,88

Itens

Arquivos

Histórico

</

MOTOSSERRA GRANDE 24
POLEGADAS CILINDRADA: • A
MOTOSSERRA DEVERÁ POSSUIR UMA
CILINDRADA MÍNIMA DE 60 CM³ E
MÁXIMA DE 90 CM³, GARANTINDO
POTÊNCIA SUFICIENTE PARA
REALIZAR CORTES EM ÁRVORES DE
GRANDE PORTE E TRONCOS
ROBUSTOS. • POTÊNCIA: • A POTÊNCIA
DO MOTOR DEVERÁ SER NO MÍNIMO
DE 4,0 KW (APROXIMADAMENTE 5,5
HP) PARA PROPORCIONAR O
DESEMPENHO NECESSÁRIO EM
OPERAÇÕES PESADAS DE CORTE. •
COMPRIMENTO DO SABRE: • O
COMPRIMENTO DO SABRE DEVERÁ
SER DE 24 POLEGADAS (60 CM),
ADEQUADO PARA CORTES EM
TRONCOS DE MAIOR DIÂMETRO. •
SISTEMA DE PARTIDA: • A
MOTOSSERRA DEVERÁ POSSUIR UM
SISTEMA DE PARTIDA FÁCIL, COMO
START ASSIST, OU SIMILAR, PARA
REDUZIR O ESFORÇO DURANTE A
PARTIDA, PRINCIPALMENTE EM
CONDIÇÕES DE TRABALHO
EXIGENTES. • SISTEMA DE
AMORTECIMENTO DE VIBRAÇÕES: • A
MOTOSSERRA DEVERÁ CONTAR COM
UM SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO QUE
MINIMIZE OS IMPACTOS SOBRE O
OPERADOR, PROPORCIONANDO MAIS
CONFORTO DURANTE LONGOS
PERÍODOS DE USO. • CAPACIDADE DO
TANQUE DE COMBUSTÍVEL: • A
MOTOSSERRA DEVERÁ TER UM
TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,7 LITROS,
GARANTINDO AUTONOMIA
SUFICIENTE PARA LONGOS PERÍODOS
DE OPERAÇÃO SEM NECESSIDADE DE
REABASTECIMENTO FREQUENTE.
SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO
AUTOMÁTICA: A MOTOSSERRA
DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE
LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA
CORRENTE, PARA GARANTIR O BOM
FUNCIONAMENTO DA LÂMINA E
EVITAR O DESGASTE PRECOCE DA
CORRENTE. SEGURANÇA: A
MOTOSSERRA DEVERÁ SER EQUIPADA
COM DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA,
COMO FREIO DE CORRENTE (SISTEMA
DE SEGURANÇA PARA EVITAR
ACIDENTES), PROTEÇÃO CONTRA
RETROCESSO, E ALÇA DE SEGURANÇA
PARA A MÃO ESQUERDA. PESO: O
PESO MÁXIMO DA MOTOSSERRA
DEVERÁ SER DE 5,5 KG, PERMITINDO
QUE O OPERADOR MANUSEIE O
EQUIPAMENTO COM FACILIDADE E
SEGURANÇA DURANTE O TRABALHO.
DURABILIDADE E RESISTÊNCIA: A
MOTOSSERRA DEVERÁ SER ROBUSTA,
COM COMPONENTES RESISTENTES
AO DESGASTE, IDEAIS PARA USO

CONTÍNUO EM CONDIÇÕES ADVERSAS, COMO CORTE EM FLORESTAS, ÁREAS DE DESASTRES NATURAIS, ETC.

2	MOTOSSERRA MÉDIA 18 POLEGADAS CILINDRADA: • A MOTOSSERRA DEVERÁ POSSUIR UMA CILINDRADA MÍNIMA DE 40 CM³ E MÁXIMA DE 60 CM³, GARANTINDO UMA POTÊNCIA SUFICIENTE PARA REALIZAR CORTES DE MÉDIO PORTE EM ÁRVORES E TRONCOS COM DIÂMETROS MENORES QUE OS EXIGIDOS POR MODELOS MAIORES. • POTÊNCIA: • A POTÊNCIA DO MOTOR DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 2,5 KW (APROXIMADAMENTE 3,5 HP) PARA GARANTIR O DESEMPENHO NECESSÁRIO EM OPERAÇÕES DE CORTE EM MADEIRA DE MÉDIO PORTE. • COMPRIMENTO DO SABRE: • O COMPRIMENTO DO SABRE DEVERÁ SER DE 18 POLEGADAS (45 CM), ADEQUADO PARA CORTES DE MÉDIO PORTE E PARA USO EM ÁREAS URBANAS OU ZONAS DE REFLORESTAMENTO. • SISTEMA DE PARTIDA: • A MOTOSSERRA DEVERÁ POSSUIR UM SISTEMA DE PARTIDA FÁCIL, COMO START ASSIST OU SIMILAR, PARA FACILITAR O ACIONAMENTO, ESPECIALMENTE QUANDO USADO POR PERÍODOS PROLONGADOS. • SISTEMA DE AMORTECIMENTO DE VIBRAÇÕES: • A MOTOSSERRA DEVERÁ CONTAR COM UM SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO, MINIMIZANDO O IMPACTO DAS VIBRAÇÕES SOBRE O OPERADOR E AUMENTANDO O CONFORTO DURANTE O USO. • CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: • A MOTOSSERRA DEVERÁ TER UM TANQUE DE UNIDADE 3 COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,5 LITROS, PERMITINDO UM BOM DESEMPENHO POR PERÍODOS RAZOÁVEIS DE TRABALHO SEM NECESSIDADE DE REABASTECIMENTO CONSTANTE. SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA: A MOTOSSERRA DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA CORRENTE, A FIM DE MANTER A LÂMINA E CORRENTE DEVIDAMENTE LUBRIFICADOS DURANTE O USO. SEGURANÇA: A MOTOSSERRA DEVERÁ SER EQUIPADA COM DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, COMO FREIO DE CORRENTE, PROTEÇÃO CONTRA RETROCESSO, ALÇA DE SEGURANÇA PARA A MÃO ESQUERDA E DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RÁPIDO EM CASO DE EMERGÊNCIAS.	3	R\$ 2.916,33
---	--	---	--------------

PESO: O PESO MÁXIMO DA
MOTOSSERRA DEVERÁ SER DE 4,5 KG,
PERMITINDO MANUSEIO
CONFORTÁVEL E SEGURO, IDEAL
PARA O TRABALHO EM CAMPO POR
TEMPO MÉDIO. DURABILIDADE E
RESISTÊNCIA: A MOTOSSERRA
DEVERÁ SER RESISTENTE E DURÁVEL,
CAPAZ DE SUPORTAR O USO
CONTÍNUO EM CONDIÇÕES
ADVERSAS, INCLUINDO CORTE DE
MADEIRA EM ÁREAS DE DIFÍCIL
ACESSO E EM SITUAÇÕES
EMERGENCIAIS.

3	MOTOPODA 18 POLEGADAS CILINDRADA: • A MOTOPODA DEVERÁ POSSUIR UMA CILINDRADA MÍNIMA DE 30 CM³ E MÁXIMA DE 45 CM³, GARANTINDO POTÊNCIA SUFICIENTE PARA O CORTE DE GALHOS E RAMOS DE MÉDIO PORTE COM EFICIÊNCIA. • POTÊNCIA: • A POTÊNCIA DO MOTOR DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1,5 KW (APROXIMADAMENTE 2,0 HP) PARA PROPORCIONAR UM BOM DESEMPENHO NO CORTE DE GALHOS MAIS ESPESSOS, MAS COM A CAPACIDADE DE MANUSEIO MAIS LEVE DO QUE MOTOSSERRAS DE MAIOR PORTE. • COMPRIMENTO DO SABRE: • O COMPRIMENTO DO SABRE DEVERÁ SER DE 18 POLEGADAS (45 CM), ADEQUADO PARA CORTES DE MÉDIO PORTE, PROPORCIONANDO UMA BOA PROFUNDIDADE DE CORTE PARA PODA E MANUTENÇÃO DE ÁRVORES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. • SISTEMA DE PARTIDA: • A MOTOPODA DEVERÁ POSSUIR UM SISTEMA DE PARTIDA FÁCIL, COMO START ASSIST, OU SIMILAR, PARA FACILITAR O ACIONAMENTO DO MOTOR E REDUZIR O ESFORÇO NA PARTIDA INICIAL, ESPECIALMENTE EM CONDIÇÕES DE USO PROLONGADO. • SISTEMA DE AMORTECIMENTO DE VIBRAÇÕES: • A MOTOPODA DEVERÁ CONTAR COM UM SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO, MINIMIZANDO O IMPACTO DAS UNIDADE 1 VIBRAÇÕES SOBRE O OPERADOR, PROPORCIONANDO MAIS CONFORTO DURANTE O USO CONTÍNUO. CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: A MOTOPODA DEVERÁ TER UM TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,3 LITROS, SUFICIENTE PARA REALIZAR PODAS E CORTES EM ÁREAS PEQUENAS OU MÉDIAS SEM NECESSIDADE DE REABASTECIMENTO FREQUENTE. SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA: A MOTOPODA DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO	1	R\$ 3.889,89
---	--	---	--------------

AUTOMÁTICA DA CORRENTE, PARA GARANTIR QUE A LÂMINA E CORRENTE SEJAM LUBRIFICADAS DE FORMA CONSTANTE DURANTE O USO, EVITANDO DESGASTE PREMATURO. SEGURANÇA: A MOTOPODA DEVERÁ SER EQUIPADA COM DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, COMO FREIO DE CORRENTE, PROTEÇÃO CONTRA RETROCESSO, ALÇA DE SEGURANÇA PARA A MÃO ESQUERDA, DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RÁPIDO, E GUARDA DE PROTEÇÃO.

Exibir: 5

1-3 de 3 itens

Página: 1



< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>
☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

