

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sarandi
Município de Sarandi
Registro de Preços Eletrônico - 47/2025

Resultado da Homologação

0001 - MOTOSSERRA GRANDE 24 POLEGADAS CILINDRADA: A MOTOSSERRA DEVERÁ POSSUIR UMA CILINDRADA MÍNIMA DE 60 CM³ E MÁXIMA DE 90 CM³, GARANTINDO POTÊNCIA SUFICIENTE PARA REALIZAR CORTES EM ÁRVORES DE GRANDE PORTE E TRONCOS ROBUSTOS. POTÊNCIA: A POTÊNCIA DO MOTOR DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 4,0 KW (APROXIMADAMENTE 5,5 HP) PARA PROPORCIONAR O DESEMPENHO NECESSÁRIO EM OPERAÇÕES PESADAS DE CORTE. COMPRIMENTO DO SABRE: O COMPRIMENTO DO SABRE DEVERÁ SER DE 24 POLEGADAS (60 CM), ADEQUADO PARA CORTES EM TRONCOS DE MAIOR DIÂMETRO. SISTEMA DE PARTIDA: A MOTOSSERRA DEVERÁ POSSUIR UM SISTEMA DE PARTIDA FÁCIL, COMO START ASSIST, OU SIMILAR, PARA REDUZIR O ESFORÇO DURANTE A PARTIDA, PRINCIPALMENTE EM CONDIÇÕES DE TRABALHO EXIGENTES. SISTEMA DE AMORTECIMENTO DE VIBRAÇÕES: A MOTOSSERRA DEVERÁ CONTAR COM UM SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO QUE MINIMIZE OS IMPACTOS SOBRE O OPERADOR, PROPORCIONANDO MAIS CONFORTO DURANTE LONGOS PERÍODOS DE USO. CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: A MOTOSSERRA DEVERÁ TER UM TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,7 LITROS, GARANTINDO AUTONOMIA SUFICIENTE PARA LONGOS PERÍODOS DE OPERAÇÃO SEM NECESSIDADE DE REABASTECIMENTO FREQUENTE. SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA: A MOTOSSERRA DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA CORRENTE, PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA LÂMINA E EVITAR O DESGASTE PRECOCE DA CORRENTE. SEGURANÇA: A MOTOSSERRA DEVERÁ SER EQUIPADA COM DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, COMO FREIO DE CORRENTE (SISTEMA DE SEGURANÇA PARA EVITAR ACIDENTES), PROTEÇÃO CONTRA RETROCESSO, ALÇA DE SEGURANÇA PARA A MÃO ESQUERDA. PESO: O PESO MÁXIMO DA MOTOSSERRA DEVERÁ SER DE 5,5 KG, PERMITINDO QUE O OPERADOR MANUSEIE O EQUIPAMENTO COM FACILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O TRABALHO. DURABILIDADE E RESISTÊNCIA: A MOTOSSERRA DEVERÁ SER ROBUSTA, COM COMPONENTES RESISTENTES AO DESGASTE, IDEAIS PARA USO CONTÍNUO EM CONDIÇÕES ADVERSAS, COMO CORTE EM FLORESTAS, ÁREAS DE DESASTRES NATURAIS, ETC. - MS 462 - Valor Referência: 4.387,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FORTHE TRATORES LTDA	3.843,39	7.686,78	Homologado em 23/07/2025 08:31:33 Por: Pablo Luiz Alievi Mari

0002 - MOTOSSERRA MÉDIA 18 POLEGADAS CILINDRADA: A MOTOSSERRA DEVERÁ POSSUIR UMA CILINDRADA MÍNIMA DE 40 CM³ E MÁXIMA DE 60 CM³, GARANTINDO UMA POTÊNCIA SUFICIENTE PARA REALIZAR CORTES DE MÉDIO PORTE EM ÁRVORES E TRONCOS COM DIÂMETROS MENORES QUE OS EXIGIDOS POR MODELOS MAIORES. POTÊNCIA: A POTÊNCIA DO MOTOR DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 2,5 KW (APROXIMADAMENTE 3,5 HP) PARA GARANTIR O DESEMPENHO NECESSÁRIO EM OPERAÇÕES DE CORTE EM MADEIRA DE MÉDIO PORTE. COMPRIMENTO DO SABRE: O COMPRIMENTO DO SABRE DEVERÁ SER DE 18 POLEGADAS (45 CM), ADEQUADO PARA CORTES DE MÉDIO PORTE E PARA USO EM ÁREAS URBANAS OU ZONAS DE REFORESTAMENTO. SISTEMA DE PARTIDA: A MOTOSSERRA DEVERÁ POSSUIR UM SISTEMA DE PARTIDA FÁCIL, COMO START ASSIST OU SIMILAR, PARA FACILITAR O ACIONAMENTO, ESPECIALMENTE QUANDO USADO POR PERÍODOS PROLONGADOS. SISTEMA DE AMORTECIMENTO DE VIBRAÇÕES: A MOTOSSERRA DEVERÁ CONTAR COM UM SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO, MINIMIZANDO O IMPACTO DAS VIBRAÇÕES SOBRE O OPERADOR E AUMENTANDO O CONFORTO DURANTE O USO. CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: A MOTOSSERRA DEVERÁ TER UM TANQUE DE UNIDADE 3 COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,5 LITROS, PERMITINDO UM BOM DESEMPENHO POR PERÍODOS RAZOÁVEIS DE TRABALHO SEM NECESSIDADE DE REABASTECIMENTO CONSTANTE. SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA: A MOTOSSERRA DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA CORRENTE, A FIM DE MANTER A LÂMINA E CORRENTE DEVIDAMENTE LUBRIFICADOS DURANTE O USO. SEGURANÇA: A MOTOSSERRA DEVERÁ SER EQUIPADA COM DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, COMO FREIO DE CORRENTE, PROTEÇÃO CONTRA RETROCESSO, ALÇA DE SEGURANÇA PARA A MÃO ESQUERDA E DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RÁPIDO EM CASO DE EMERGÊNCIAS. PESO: O PESO MÁXIMO DA MOTOSSERRA DEVERÁ SER DE 4,5 KG, PERMITINDO MANUSEIO CONFORTÁVEL E SEGURO, IDEAL PARA O TRABALHO EM CAMPO POR TEMPO MÉDIO. DURABILIDADE E RESISTÊNCIA: A MOTOSSERRA DEVERÁ SER RESISTENTE E DURÁVEL, CAPAZ DE SUPOORTAR O USO CONTÍNUO EM CONDIÇÕES ADVERSAS, INCLUINDO CORTE DE MADEIRA EM ÁREAS DE DIFÍCIL A - MGP546 - Valor Referência: 2.916,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LEO DE OLIVEIRA GONCALVES	619,99	1.859,97	Homologado em 23/07/2025 08:31:33 Por: Pablo Luiz Alievi Mari

0003 - MOTOPODA 18 POLEGADAS CILINDRADA: A MOTOPODA DEVERÁ POSSUIR UMA CILINDRADA MÍNIMA DE 30 CM³ E MÁXIMA DE 45 CM³, GARANTINDO POTÊNCIA SUFICIENTE PARA O CORTE DE GALHOS E RAMOS DE MÉDIO PORTE COM EFICIÊNCIA. POTÊNCIA: A POTÊNCIA DO MOTOR DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1,5 KW (APROXIMADAMENTE 2,0 HP) PARA PROPORCIONAR UM BOM DESEMPENHO NO CORTE DE GALHOS MAIS ESPessos, MAS COM A CAPACIDADE DE MANUSEIO MAIS LEVE DO QUE MOTOSSERRAS DE MAIOR PORTE. COMPRIMENTO DO SABRE: O COMPRIMENTO DO SABRE DEVERÁ SER DE 18 POLEGADAS (45 CM), ADEQUADO PARA CORTES DE MÉDIO PORTE, PROPORCIONANDO UMA BOA PROFUNDIDADE DE CORTE PARA PODA E MANUTENÇÃO DE ÁRVORES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. SISTEMA DE PARTIDA: A MOTOPODA DEVERÁ POSSUIR UM SISTEMA DE PARTIDA FÁCIL, COMO START ASSIST, OU SIMILAR, PARA FACILITAR O ACIONAMENTO DO MOTOR E REDUZIR O ESFORÇO NA PARTIDA INICIAL, ESPECIALMENTE EM CONDIÇÕES DE USO PROLONGADO. SISTEMA DE AMORTECIMENTO DE VIBRAÇÕES: A MOTOPODA DEVERÁ CONTAR COM UM SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO, MINIMIZANDO O IMPACTO DAS VIBRAÇÕES SOBRE O



OPERADOR, PROPORCIONANDO MAIS CONFORTO DURANTE O USO CONTÍNUO. CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: A MOTOPODA DEVERÁ TER UM TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,3 LITROS, SUFICIENTE PARA REALIZAR PODAS E CORTES EM ÁREAS PEQUENAS OU MÉDIAS SEM NECESSIDADE DE REABASTECIMENTO FREQUENTE. SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA: A MOTOPODA DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA CORRENTE, PARA GARANTIR QUE A LÂMINA E CORRENTE SEJAM LUBRIFICADAS DE FORMA CONSTANTE DURANTE O USO, EVITANDO DESGASTE PREMATURO. SEGURANÇA: A MOTOPODA DEVERÁ SER EQUIPADA COM DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, COMO FREIO DE CORRENTE, PROTEÇÃO CONTRA RETROCESSO, ALÇA DE SEGURANÇA PARA A MÃO ESQUERDA, DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RÁPIDO, EGUARDA DE PROTEÇÃO. - HT 135 - Valor Referência: 3.889,89

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FORTHE TRATORES LTDA	3.344,70	3.344,70	Homologado em 23/07/2025 08:31:33 Por: Pablo Luiz Alievi Mari

Pablo Luiz Alievi Mari

Autoridade Competente

